



obejma potrójna

Nowa obejma na 3 przewody rurowe. Jedyna w swoim rodzaju konstrukcja, opracowana z myślą o instalacjach klimatyzacyjnych VRV/VRF.



Kanał



Pręt



Powierzchnia

GŁÓWNE ZALETY

- Dostępność asortymentu dla szerokiego zakresu średnic rur
- Mocowanie do prętów M8 i M10
- Solidne podparcie przewodów dzięki szerokim, metalowym uchwyтом
- Eliminuje potrzebę instalacji półek kablowych
- Wygodne zamknięcie na zawiasie, blokada pojedynczą śrubą
- Możliwość mocowania do powierzchni

DANE TECHNICZNE

Materiał wykonania	Stal miękka, malowana proszkowo
Maks. temp.	1000°C
Zalec. maks. odlegl. między obejmami	1,2 m





DOSTĘPNE ROZMIARY

Opis	Wiązki przewodów od	Wiązki przewodów do	Nr części	Szt. w opak.
1	3/8" 5/8" 3/4"	1/2" 3/4" 1"	B6361	5
2	1/2" 1 1/8" 3/4"	5/8" 1" 1 1/8"	B6362	5
3	5/8" 1 1/8" 1 1/8"	3/4" 1 3/8" 1 1/8"	B6363	5
4	7/8" 1 3/8" 1 1/8"	3/4" 1 5/8" 1 3/8"	B6364	5

Rozmiary przewodów podano w przybliżeniu (uwzględniając izolację 13 mm)



Więcej informacji w naszej witrynie internetowej aspenspumps.com



Informacje poprawne w chwili oddania do druku.