



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION



HEATING



errp

CONDENSAFVOERPOMP

Vervaardigd van robuust plastic, de licht gewicht ERRP (Economical Retail Refrigeration Pump) laat toe om effectief dooiwater weg te pompen en filtert het mogelijke vuil.



Max. debiet 225 l/h




Max. net. opv.hoogte 35 m (debiet 10 l/h)

HOOFDKENMERKEN

- Boven- en zij-inlaataansluiting mogelijk
- Eenvoudig te reinigen en mee te nemen
- Filter waarmee vuil wordt tegengehouden


TOEPASSINGEN

- koelunits; koelvitines
- ✓ **Perfect voor...** Meerdere koelunits



ERRP @ 230 VAC 50Hz

Max. debiet	225 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	35 m
Tankinhoud	11 l
dB(A) @ 1m	60
Voeding	230 VAC, 0.2A, 50/60Hz
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	I toestel
Max. vermogen unit	n.v.t.
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Inlaat/uitlaat	50 mm in, 10 mm uit
IP bescherming	IP24
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	n.v.t.
Zelfaanzuigend	n.v.t.



OPTIES ERRP

ERRP – boveninlaat	FP2318
ERRP – zij-inlaat	FP2320

* Alleen met zij-inlaat

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylsling 3/8" (10 mm)	AX5101
StayClean strippen	FP1248



Neem een kijkje bij ons Aspen Xtra assortiment voor meer installatiehulpstukken

DE DOOS BEVAT

- ERRP pomp • 2 m voedingskabel Plug and play
- 1 1/2" BSP-connector (voor afvoerleiding 40 mm inw.)* • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenspumps.com

Informatie is correct bij het ter perse gaan.