

IT

acid neutraliser

CARATTERISTICHE

- Per trattare condense nocive che si creano nelle caldaie a condensazione
- Per caldaie per uso domestico fino a 45kW
- Si inserisce in linea con il tubo di scarico condensa da 22 mm di Ø dalle caldaie per uso domestic
- Contiene carbonato di calcio presente in natura (calcare)
- Rispettoso dell'ambiente; senza prodotti chimici
- Contenuto attivo per 1 anno di funzionamento (adesivo promemoria per caldaia incluso)
- Raccordi a compressione garantiscono la tenuta idraulica e permettono la sostituzione rapida



Cod. Art

FP1021 (Qtà conf.)

SPECIFICHE

Portata max. d'acqua	1 litro/minuto
Pressione max.	2 bar (70psi)
Diametro	41.5mm Ø max
Lunghezza	260 mm
Peso del contenuto	150 g
Peso totale	250 g
Temp max.	80 °C

* Durata tipica basata su caldaie per uso domestico fino a 45 kW. La durata dipende dall'efficienza della caldaia (volume della condensa e livello di PH).

scaricatori di condensa

CARATTERISTICHE

- Installazione facile per le unità di trattamento dell'aria con uscite femmina da 3/4"
- Utilizzabili per qualsiasi impianto di climatizzazione residenziale o commerciale
- Trasparenti per facilitare le attività di ispezione
- Interruttori di sicurezza di livello superiore
- Compatibile con la gamma di tubi rigidi Xtra Aspen

OPZIONI


Dimensioni		Cod. Art
3/4" (Economy)	EZT-113B	FP2462
3/4" (Senza acqua)	EZT-150	FP2463
3/4" (Economy e interruttore troppopieno)	EZT-210	FP2464
3/4" Slip Fit (interruttore troppopieno close coupled)	EZT-226	FP2465



EZT-113B



EZT-150



EZT-210



EZT-226



Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

Informazioni corrette al momento della stampa.