

FR

collier pour conduits

Une conception unique à encliqueter pour une installation rapide et une excellente tenue à la verticale comme à l'horizontale.



Conduits

Tige

Surface

AVANTAGES

- Installation aisée dans des conduits and de 40 mm x 40 mm et de 40 mm x 20 mm
- Conception unique à encliqueter
- Compatible avec les tuyaux aux dimensions métriques et impériales
- Rapide à installer sur les tuyaux isolés
- Le verrou de sécurité permet pressure is applied to hold both pipe and insulation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux de construction	Nylon
Temp. max.	+70 °C
Distance max. rec. par collier	1,2 m

Conduit en aluminium (3 m de long) disponible :
Pièce n° B6023



DIMENSIONS DISPONIBLES

Taille	Revêtement calorifuge				Pièce n°	Qté par paquet
	6 mm	9 mm	13 mm	19 mm		
6 mm (1/4")					B6842	10
10 mm (3/8")					B6844	10
13 mm (1/2")					B6843	10
16 mm (5/8")					B6845	10
19 mm (3/4")	1/4"				B6846	10
22 mm (7/8")	3/8"				B6847	10
25 mm (1")	1/2"	1/4"			B6848	10
28 mm (1 1/8")	5/8"	3/8"			B6849	10
32 mm (1 1/4")	3/4" 7/8"	1/2" 5/8"	1/4"		B6850	10
35 mm (1 3/8")		3/4"	3/8" 1/2"		B6851	10
38 mm (1 1/2")	1 1/8"	7/8"	5/8"		B6852	10
41 mm (1 5/8")	1 3/8"	1 1/8"	3/4" 7/8"	1/4" 3/8"	B6853	10
50 mm (2")				1/2"	B6854	10
55 mm (2 1/8")	1 5/8"	1 3/8" 1 5/8"	1 1/8" 1 3/8"	5/8" 3/4" 7/8"	B6855	10

