

FR

support non métallique

AVANTAGES

- Anti-rouille ; parfaitement adapté aux environnements salés/littoraux
- 2 tailles disponibles : Type 1 80 kg, Type 2 80 kg de charge maximale
- Réglable avec 3 points de fixation
- Ensemble de fixation fourni
- Ensemble pied « à encliqueter » rapide et facile



bras galvanisé

AVANTAGES

- Conduit industriel 41 mm x 41 mm
- Base de 130 mm x 45 mm
- Trous de 14 mm de diamètre espacés de 100 mm
- Longueurs disponibles : 450 et 600 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux de fabrication des supports Quick Fit

Acier doux galvanisé époxy (ivoire)

Matériaux de fabrication des supports non métalliques

Support : nylon de fibre

Barre transversale : polyester renforcé de fibre de verre

Matériaux de fabrication des bras galvanisés

Acier doux galvanisé à chaud

DIMENSIONS DISPONIBLES

Description	Charge max.	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Pièce n°
Support Quick-Fit type 2	60 kg	375	800	420	B6861
Support Quick-Fit type 2	90 kg	375	800	465	B6862
Support Quick-Fit type 2	140 kg	375	800	550	B6863
Support non métallique type 1	80 kg	410	-	460	B6760
Support non métallique type 2	80 kg	410	790	460	B6761
Bras galvanisé 450	239 kg*	132	-	450	B6859
Bras galvanisé 600	183 kg**	132	-	600	B6860

* Charge concentrée 119kg

** Charge concentrée 92kg