

PL

uchwyt niemetalowy

GŁÓWNE ZALETY

- Nierdzewny – idealnie sprawdza się w miejscach narażonych na działanie słonego morskiego powietrza
- Obciążenie dopuszczalne 80 kg
- Regulacja w 3 punktach mocowań
- W zestawie komplet okuć
- Szybki i łatwy beznarzędziowy montaż wsporników



wspornik galwanizowany

GŁÓWNE ZALETY

- Przemysłowe korytko 41 mm x 41 mm
- Podstawa: 130 mm x 45 mm
- Otwory o średnicy 14 mm i rozstawie 100 mm
- Produkt dostępny w wariantach o długości 450 i 600 mm



DANE TECHNICZNE

Uchwyt niemetalowy Materiał wykonania	Uchwyt: nylon zbrojony włóknem szklanym Poprzeczka: poliester zbrojony włóknem szklanym
Wspornik galwanizowany Materiał wykonania	Stal miękka, galwanizowana ogniowo

ROZMIAR WARIANTY

Opis	Maks. obciążenie	Wys. (mm)	Szer. (mm)	Gł. (mm)	Nr części
Uchwyt niemetalowy, Typ 1	80 kg	410	-	460	B6760
Uchwyt niemetalowy, Typ 2	80 kg	410	790	460	B6761
Wspornik galwanizowany 450	239 kg*	132	-	450	B6859
Wspornik galwanizowany 600	183 kg**	132	-	600	B6860

* Obciążenie punktowe 119 kg

** Obciążenie punktowe 92 kg

Więcej informacji w naszej witrynie internetowej aspenspumps.com

Informacje poprawne w chwili oddania do druku.