

FR

# collier grip lock

Collier populaire et polyvalent qui s'adapte à toutes les surfaces. Parfaitement adapté aux ensembles de tuyauterie des systèmes de conditionnement d'air.



Conduits

Tige

Surface

## AVANTAGES

- S'installe directement au mur ou à un plafond solide
- Monté sur charnières, pour une installation rapide des tuyaux
- Laisse suffisamment de place pour les câbles électriques et le tuyau souple de condensat
- Passivé au zinc et à la couleur, pour résister à la corrosion
- Composants métalliques Grands pour un meilleur soutien des tuyaux

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux de construction	Acier doux passivé au zinc
Temp. max.	1000 °C
Distance max. rec. par collier	1,2 m

## DIMENSIONS DISPONIBLES

Description	Liquide*	Gaz*	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Pièce n°	Qté par paquet
Taille 1	1/4"	1/2"	54	30	B6186	10
Taille 2	3/8"	5/8"	60	32	B6187	10
Taille 3	1/2"	7/8"	67	37	B6188	10
Taille 4	5/8"	1 1/8"	80	46	B6189	10

\* Approximate pipe Tailles (allowing for 10mm insulation)



Material: BS EN 10230:2006. Coating: BS EN 12329:2000

