

FR



collier quick positioning

Un collier pour conduits simple à encliqueter, conçu pour les installations de conditionnement d'air et de réfrigération.

 Conduits

 Tige

 Surface

AVANTAGES

- Installation aisée dans des conduits de 40 mm x 40 mm et de 40 mm x 20 mm.
- Excellente résistance à l'huile.
- Le diamètre extérieur correspond au diamètre des tuyaux munis de 9 mm d'isolation.
- Permet d'atténuer le bruit et les vibrations.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux de construction	Nylon
Temp. max.	70 °C
Distance max. rec. par collier	1,2 m



Compatible avec le système Fix-it Foot de Big Foot Systems



Conduit en aluminium (3 m de long) disponible :
Pièce n° B6023



DIMENSIONS DISPONIBLES

Taille	Portée max. non soutenue (m)	Hauteur au-dessus du conduit (mm)	Pièce n° (sac en plastique)	Qté par paquet (Sac en plastique)
1/4"	1,2	21	B6445	10
3/8"	1,2	24	B6447	10
1/2"	1,2	27	B6444	10
5/8"	1,2	31	B6448	10
3/4"	1,2	34	B6446	10
7/8"	1,2	37	B6449	10
1 1/8"	1,2	43	B6442	10
1 3/8"	1,2	50	B6443	10
1 5/8"	1,2	56	B6538	10

