

IT

tubi rigidi e raccorderia Xtra



Gamma di tubi di scarico della condensa rigidi in PVC-U HVAC/R e di alta qualità. All'interno presentano una superficie liscia di qualità superiore, garantendo così un basso coefficiente di attrito e prevenendo eventuali accumuli di detriti, batteri e intasamenti.

CARATTERISTICHE

- Conformi a BS3505, MS628 e presenti su SIRIM e SPAN
- Progettati e realizzati appositamente per il settore
- Maggiore spessore delle pareti
- Diametro interno liscio
- Maggiore rigidità, senza bisogno di molti supporti
- Resistono al congelamento e alla fessurazione
- Prodotto di qualità superiore per un'installazione più professionale

SPECIFICHE

Colore	Bianco o nero
Materiale di costruzione	PVC-U (policloruro di vinile non plastificato)
Resilienza (Izod)	6 kg-cm/cm ²
Resistenza ignifuga	Autoestinguente
Tipo di sistema	Saldatura con solvente

bianco
o nero

TUBI DI LUNGHEZZA DI 2,9 M

Dimensioni	Cod. Art		Qtà conf.
	Bianco	Nero	
3/4" – 15 mm ID 21.5 mm OD	B7501	B7617	20
1" – 20 mm ID 26.7 mm OD	B7502	B7618	20
1 1/4" – 25 mm ID 33.6 mm OD	B7503	B7619	10



GOMITO 45°

Dimensioni	Cod. Art		Qtà conf.
	Bianco	Nero	
3/4" – 15 mm ID 21.5 mm OD	B7521	B7623	5
1" – 20 mm ID 26.7 mm OD	B7522	B7624	5
1 1/4" – 25 mm ID 33.6 mm OD	B7523	B7625	5



CONNETTORE DIRITTO

Dimensioni	Cod. Art		Qtà conf.
	Bianco	Nero	
3/4" – 15 mm ID 21.5 mm OD	B7541	B7629	5
1" – 20 mm ID 26.7 mm OD	B7542	B7630	5
1 1/4" – 25 mm ID 33.6 mm OD	B7543	B7631	5



GOMITO 90°

Dimensioni	Cod. Art		Qtà conf.
	Bianco	Nero	
3/4" – 15 mm ID 21.5 mm OD	B7511	B7620	5
1" – 20 mm ID 26.7 mm OD	B7512	B7621	5
1 1/4" – 25 mm ID 33.6 mm OD	B7513	B7622	5



Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

Informazioni corrette al momento della stampa.