

NL

Xtra harde buis en pijpfittingen



Een reeks hoogwaardige UPVC stijve HVAC/R-condensaatafvoerpijpen. Met een superieure interne gladde afwerking voor een lage stroomweerstand, wat helpt bij het voorkomen van vuilafzetting, bacteriën en verstoppingen.

HOOFDKENMERKEN

- Voldoet aan BS3505, MS628, SIRIM- en SPAN-gecertificeerd
- Specifiek ontworpen en gefabriceerd voor de industrie
- Grotere wanddikte
- Gladde binnenwand
- Grotere stijfheid, minder ondersteuning nodig
- Bestand tegen bevroering en barsten
- Superieur kwaliteitsproduct voor een professionelere installatie

SPECIFICATIONS

Kleur	Wit of zwart
Materiaal	UPVC (POLYVINYLCHLORIDE ZONDER WEEKMAKERS)
Stootvastheid (Izod)	6 kg-cm/cm ²
Vlamweerstand	Zelfdovend
Systeemtype	Gelijmd

wit of
zwart
beschikbaar

PIJPLENGTES X 2,9 M

Afmeting	Onderdeelnr.		Stuks/ verpakk.
	Wit	zwart	
3/4" – 15mm ID 21.5mm OD	B7501	B7617	20
1" – 20mm ID 26.7mm OD	B7502	B7618	20
1 1/4" – 25mm ID 33.6mm OD	B7503	B7619	10



45° BOCHT

Afmeting	Onderdeelnr.		Stuks/ verpakk.
	Wit	zwart	
3/4" – 15mm ID 21.5mm OD	B7521	B7623	5
1" – 20mm ID 26.7mm OD	B7522	B7624	5
1 1/4" – 25mm ID 33.6mm OD	B7523	B7625	5



RECHTE SOK

Afmeting	Onderdeelnr.		Stuks/ verpakk.
	Wit	zwart	
3/4" – 15mm ID 21.5mm OD	B7541	B7629	5
1" – 20mm ID 26.7mm OD	B7542	B7630	5
1 1/4" – 25mm ID 33.6mm OD	B7543	B7631	5



90° BOCHT

Afmeting	Onderdeelnr.		Stuks/ verpakk.
	Wit	zwart	
3/4" – 15mm ID 21.5mm OD	B7511	B7620	5
1" – 20mm ID 26.7mm OD	B7512	B7621	5
1 1/4" – 25mm ID 33.6mm OD	B7513	B7622	5



Raadpleeg onze website aspenspumps.com voor meer informatie

Informatie is correct bij het ter perse gaan.

NL

xtra rigid pipe & pipe fittings

white
or black
available



VERLOOPSOK

Afmeting	OPTIES		Stuks/ verpakk.
	Onderdeelnr. Wit	Onderdeelnr. Zwart	
3/4" – 1"	B7581	B7641	5
3/4" – 1 1/4"	B7582	B7642	5
1" – 1 1/4"	B7583	B7643	5



ONTSTOPPINGSFITTING

Afmeting	OPTIES		Stuks/ verpakk.
	Onderdeelnr. Wit	Onderdeelnr. Zwart	
1 1/4"	B7653	B7654	2



UPVC-PIJPKLEM*

Afmeting	OPTIES		Stuks/ verpakk.
	Onderdeelnr. Wit	Onderdeelnr. Zwart	
3/4"	B7613	B7649	10
1"	B7612	B7648	10
1 1/4"	B7611	B7647	10



UPVC-BUIS OPPERVLAK-KLEM*

Afmeting	OPTIES		Stuks/ verpakk.
	Onderdeelnr. Wit	Onderdeelnr. Zwart	
3/4"	B7616	B7652	10
1"	B7615	B7651	10
1 1/4"	B7614	B7650	10



WARTELKOPPELING

Afmeting	OPTIES		Stuks/ verpakk.
	Onderdeelnr. Wit	Onderdeelnr. Zwart	
3/4" – 15mm ID 21.5mm OD	B7551	B7632	5
1" – 20mm ID 26.7mm OD	B7552	B7633	5
1 1/4" – 25mm ID 33.6mm OD	B7553	B7634	5



VERLOOPBUS

Afmeting	OPTIES		Stuks/ verpakk.
	Onderdeelnr. Wit	Onderdeelnr. Zwart	
3/4" – 1"	B7591	B7644	5
3/4" – 1 1/4"	B7592	B7645	5
1" – 1 1/4"	B7593	B7646	5



KOPPELSTUK MET BINNENDRAAD

Afmeting	OPTIES		Stuks/ verpakk.
	Onderdeelnr. Wit	Onderdeelnr. Zwart	
3/4" – 15mm ID 21.5mm OD	B7561	B7635	5
1" – 20mm ID 26.7mm OD	B7562	B7636	5
1 1/4" – 25mm ID 33.6mm OD	B7563	B7637	5



T-STUK

Afmeting	OPTIES		Stuks/ verpakk.
	Onderdeelnr. Wit	Onderdeelnr. Zwart	
3/4" – 15mm ID 21.5mm OD	B7531	B7626	5
1" – 20mm ID 26.7mm OD	B7532	B7627	5
1 1/4" – 25mm ID 33.6mm OD	B7533	B7628	5



KOPPELSTUK MET BUITENDRAAD

Afmeting	OPTIES		Stuks/ verpakk.
	Onderdeelnr. Wit	Onderdeelnr. Zwart	
3/4" – 15mm ID 21.5mm OD	B7571	B7638	5
1" – 20mm ID 26.7mm OD	B7572	B7639	5
1 1/4" – 25mm ID 33.6mm OD	B7573	B7640	5



Raadpleeg onze website aspenspumps.com
voor meer informatie

* De klemmen moeten worden beschermd tegen direct zonlicht om de levensduur van de installatie in stand te houden

Informatie is correct bij het ter perse gaan.