

PL

# obejmy mocowane do prętów stud clip



Jedyny w swoim rodzaju, zębaty zatrzask gwarantuje szybką instalację i regulację.



Kanał



Pręt



Powierzchnia

## GŁÓWNE ZALETY

- Produkt dostępny w wersjach mocowanych do prętów M8 i M10
- Szybka instalacja bezpośrednio na pręcie
- Prostota instalacji i regulacji. Łatwość przemieszczania.
- Pasuje do przewodów o średnicach metrycznych i angielskich

### DANE TECHNICZNE





Materiał wykonania	Nylon
Maks. temp.	70°C
Zalec. maks. odległ. między obejmami	1,2 m

### DOSTĘPNE ROZMIARY

Rozmiar	Otulina				M8		M10	
	6 mm	9 mm	13 mm	19 mm	Nr części	Szt. w opak.	Nr części	Szt. w opak.
1/4"					B6800	10	B6814	10
3/8"					B6802	10	B6816	10
1/2"					B6801	10	B6815	10
5/8"					B6803	10	B6817	10
3/4"	1/4"				B6804	10	B6818	10
7/8"	3/8"				B6805	10	B6819	10
1"	1/2"	1/4"			B6806	10	B6820	10
1 1/8"	5/8"	3/8"			B6807	10	B6821	10
1 1/4"	3/4"	7/8"	1/2"	5/8"	B6808	10	B6822	10
1 3/8"		3/4"	3/8"	1/2"	B6809	10	B6823	10
1 1/2"	1 1/8"	7/8"	5/8"		B6810	10	B6824	10
1 5/8"	1 3/8"	1 1/8"	3/4"	7/8"	B6811	10	B6825	10
2"				1/2"	B6812	10	B6826	10
2 1/8"	1 5/8"	1 3/8"	1 5/8"	1 1/8"	B6813	10	B6827	10



Więcej informacji w naszej witrynie internetowej [aspenpumps.com](http://aspenpumps.com)



Informacje poprawne w chwili oddania do druku.