

IT



# tubazioni in vinile

Flessibili, durevoli e atossiche: la gamma più ampia disponibile sul mercato.

## ROTOLE DA 30 M COLORE TRASPARENTE

OPZIONI		
Dimensioni	Cod. Art	Qtà conf.
1/4" (6 mm)	AX5200	1
3/8" (10 mm)	AX5201	1
1/2" (12 mm)	AX5202	1



## ROTOLE DA 30 M COLORE TRASPARENTE, RINFORZATO (INTRECCIATO)

OPZIONI		
Dimensioni	Cod. Art	Qtà conf.
1/4" (6 mm)	AX5100	1
3/8" (10 mm)	AX5101	1
1/2" (12 mm)	AX5102	1
5/8" (15 mm)	AX5103	1



## ROTOLE DA 30 M COLORE NERO, RINFORZATO (INTRECCIATO)

OPZIONI		
Dimensioni	Cod. Art	Qtà conf.
1/4" (6 mm)	AX5110	1
3/8" (10 mm)	AX5111	1
1/2" (12 mm)	AX5112	1
5/8" (15 mm)	AX5113	1



### SPECIFICHE ROTOLE COL. TRASPARENTE

Temp. di esercizio	-10°C – 65°C		
Colore	Trasparente		
	1/4"	3/8"	1/2"
Diametro interno (mm)	6	10	12
Diametro esterno (mm)	10	14	16
Pressione di esercizio (Bar)	5	5	3
Pressione di scoppio (Bar)	15	15	9
Lunghezza rotolo (Metri)	30	30	30
Peso (Kg)	2.01	3.00	3.55

### SPECIFICHE ROTOLE DI TUBO RINFORZATO (INTRECCIATO)

Temp. di esercizio	-10°C – 65°C			
Colore	Trasparente/Nero			
	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
Diametro interno (mm)	6	10	12	15
Diametro esterno (mm)	10	14	16	20
Pressione di esercizio (Bar)	8	8	6	7
Pressione di scoppio (Bar)	24	24	18	21
Lunghezza rotolo (Metri)	30	30	30	30
Peso (Kg)	2.01	3.00	3.55	5.55



Per ulteriori accessori di installazione,  
consultare la gamma Aspen Xtra

Informazioni corrette al momento della stampa.