

NL

vinylslangen

Flexibel, duurzaam en niet giftig; wij hebben de meest uitgebreide reeks op de markt.



ROLLEN 30 m DOORZICHTIG

OPTIES		
Afmeting	Onderdeelnr.	Stuks/ verpakk.
1/4" (6 mm)	AX5200	1
3/8" (10 mm)	AX5201	1
1/2" (12 mm)	AX5202	1



ROLLEN 30 m VERSTERKT (GEVLOCHTEN) DOORZICHTIG

OPTIES		
Afmeting	Onderdeelnr.	Stuks/ verpakk.
1/4" (6 mm)	AX5100	1
3/8" (10 mm)	AX5101	1
1/2" (12 mm)	AX5102	1
5/8" (15 mm)	AX5103	1



ROLLEN 30 m VERSTERKT (GEVLOCHTEN) ZWART

OPTIES		
Afmeting	Onderdeelnr.	Stuks/ verpakk.
1/4" (6 mm)	AX5110	1
3/8" (10 mm)	AX5111	1
1/2" (12 mm)	AX5112	1
5/8" (15 mm)	AX5113	1



SPECIFICATIES DOORZICHTIGE ROLLEN

Bedrijfstemp.	-10°C – 65°C		
Kleur	Doorzichtig		
	1/4"	3/8"	1/2"
Diameter binnen (mm)	6	10	12
Diameter buiten (mm)	10	14	16
Werkdruk (bar)	5	5	3
Bezwijkdruk (bar)	15	15	9
Vaste lengte (meter)	30	30	30
Gewicht (kg)	2,01	3,00	3,55

SPECIFICATIES VERSTERKTE (GEVLOCHTEN) ROLLEN

Bedrijfstemp.	-10°C – 65°C			
Kleur	Doorzichtig/zwart			
	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
Diameter binnen (mm)	6	10	12	15
Diameter buiten (mm)	10	14	16	20
Werkdruk (bar)	8	8	6	7
Bezwijkdruk (bar)	24	24	18	21
Vaste lengte (meter)	30	30	30	30
Gewicht (kg)	2,01	3,00	3,55	5,55



Raadpleeg onze website aspenpumps.com voor meer informatie

Informatie is correct bij het ter perse gaan.