

PL



węże winylowe

Elastyczne, trwałe i nietoksyczne –
największy wybór na rynku.

PRZEJRZYSTE, SZPULA 30 m

WARIANTY		
Rozmiar	Nr części	Szt. w opak.
1/4" (6 mm)	AX5200	1
3/8" (10 mm)	AX5201	1
1/2" (12 mm)	AX5202	1



WĄŻ ZBROJONY (PLECIONKA), PRZEJRZYSTY, SZPULA 30 m

WARIANTY		
Rozmiar	Nr części	Szt. w opak.
1/4" (6 mm)	AX5100	1
3/8" (10 mm)	AX5101	1
1/2" (12 mm)	AX5102	1
5/8" (15 mm)	AX5103	1



WĄŻ ZBROJONY (PLECIONKA), CZARNY, SZPULA 30 m

WARIANTY		
Rozmiar	Nr części	Szt. w opak.
1/4" (6 mm)	AX5110	1
3/8" (10 mm)	AX5111	1
1/2" (12 mm)	AX5112	1
5/8" (15 mm)	AX5113	1



CLEAR ROLL DANE TECHNICZNE

Temp. pracy	-10°C – 65°C		
Kolor	Przejrzysty		
	1/4"	3/8"	1/2"
Śr. wew. (mm)	6	10	12
Śr.zew. (mm)	10	14	16
Ciśn. pracy (bar)	5	5	3
Ciśn. niszczące (bar)	15	15	9
Długość (m)	30	30	30
Masa (kg)	2.01	3.00	3.55

REINFORCED (BRAIDED) ROLL DANE TECHNICZNE

Temp. pracy	-10°C – 65°C			
Kolor	Przejrzysty/Czarny			
	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
Śr. wew. (mm)	6	10	12	15
Śr.zew. (mm)	10	14	16	20
Ciśn. pracy (bar)	8	8	6	7
Ciśn. niszczące (bar)	24	24	18	21
Długość rolki (m)	30	30	30	30
Masa (kg)	2.01	3.00	3.55	5.55



Więcej informacji w naszej witrynie
internetowej aspenspumps.com

Informacje poprawne w chwili oddania do druku.