

SOPORTE DE



## Clips para Carril

Su exclusivo diseño de trinquete asegura una instalación rápida con buen agarre tanto vertical como horizontal.



Carril



/arilla



Superficie



- Fácil instalación en Carril de 40 mm x 40 mm y 40 mm x 20 mm
- Exclusivo diseño de trinquete bloqueable
- Tamaño del conducto compatible con el sistema métrico y con el sistema imperial
- Fácil de acoplar sobre conductos aislados
- El cierre de seguridad garantiza que se aplica la presión correcta para sostener el conducto y salvaguardar el aislante

ESPECIFICACIONES						
Materiales de fabricación	Nailon					
Máx. temp	+70 °C					
Máx. distancia rec. por clip	1,2 m					


Carril de aluminio (3 m de longitud) disponible: Referencia B6023


OPCIONES							
Tamaño	6 mm	Ais 9 mm	lante 13 mm	19 mm	Referencias	Cantidad del paquete	
6 mm ( <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ")					B6842	10	
10 mm ( <sup>3</sup> /8")					B6844	10	
13 mm ( <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ")					B6843	10	
16 mm ( <sup>5</sup> /8")					B6845	10	
19 mm ( <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ")	1/4"				B6846	10	
22 mm ( <sup>7</sup> /8")	3/8"				B6847	10	
25 mm (1")	1/2"	1/4"			B6848	10	
28 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> ")	5/8"	3/8"			B6849	10	
32 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ")	3/4" 7/8"	1/2" 5/8"	1/4"		B6850	10	
35 mm (1 <sup>3</sup> /8")		3/4"	3/8" 1/2"		B6851	10	
38 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ")	11/8"	7/8"	5/8"		B6852	10	
41 mm (1 <sup>5</sup> /8")	13/8"	11/8"	3/4" 7/8"	1/4" 3/8"	B6853	10	
50 mm (2")				1/2"	B6854	10	
55 mm (2 <sup>1</sup> /8")	15/8"	1 <sup>3</sup> /8" 1 <sup>5</sup> /8"	1 <sup>1</sup> /8" 1 <sup>3</sup> /8"	5/8" 3/4" 7/8"	B6855	10	




Para más información, visite nuestro sitio web aspenpumps.com/es/es









Información correcta al momento de mandar a imprimir