



MANEJO DE
CONDENSADO

Tubos de Vinilo



Flexibles, duraderos y no tóxicos, disponemos de la gama más extensa del mercado.

TUBO DE VINILO TRENZADO REFORZADO								
Descripción	Referencias	Diámetro (mm)		Color	Longitud (m)	Presión (bar)	Estallido Presión (bar)	Temp. Rango
		ID	OD					
1/4" (6 mm)	AX5100	6	12	Claro	30	8	24	-10 °C – 65 °C
3/8" (10 mm)	AX5101	10	14			8	24	
1/2" (12 mm)	AX5102	16	22			6?	18??	
5/8" (15 mm)	AX5103	15	20			7	21	
6/12 mm	AX5120	6	12	Claro	25	8	24	
10/16 mm	AX5121	10	16			8	24	
16/22 mm	AX5122	16	22			6	18	
19/26 mm	AX5123	19	26			7	21	
25/33 mm	AX5124	25	33			?	?	
1/4" (6mm)	AX5110	6	12	Negro	30	8	24	
3/8" (10mm)	AX5111	10	14			8	24	
1/2" (12mm)	AX5112	16	22			6	7	
5/8" (15mm)	AX5113	15	20			7	21	

TUBO DE VINILO								
Descripción	Referencias	Diámetro (mm)		Color	Longitud (m)	Presión (bar)	Estallido Presión (bar)	Temp. Rango
		ID	OD					
1/4" (6 mm)	AX5200	6	12	Claro	30	8	24	-10 °C – 65 °C
3/8" (10 mm)	AX5201	10	14		30	8	24	
1/2" (12 mm)	AX5202	16	22		30	6?	18??	
1/4" (6 mm)	AX5203	6	12		10	8	24	
4/7 mm	AX5210	4	7		50	5	15	
6/9 mm	AX5211/1	7	7	50	5	15		
6/9 mm	AX5211/F	6	9	Azul	50	5	15	
9/12 mm	AX5212	9	12	Claro	50			
10/14 mm	AX5213	10	14					
15/19 mm	AX5214	15	19					

TUBO EN ESPIRAL								
Descripción	Referencias	Colour	Diámetro (mm)		Longitud (m)	Presión (bar)	Estallido Presión (bar)	Temp. Rango
			ID	OD				
Tubo flexible de doble extrusión	9899-053-01	Blanco	16	18	50	n/a	n/a	n/a
	9899-052-01		18	20		n/a	n/a	
Tubo flexible	9899-051-01		16	18	50	n/a	n/a	
	9899-050-01		18	20		n/a	n/a	
Tubo flexible de doble extrusión con conector M/H racor M/F	9899-054-01	Gris	6/18 and 18/20 mm		50	n/a	n/a	
Tubo anillado	9899-059-01	Blanco	-	14	30	n/a	n/a	
	9899-055-01			20				
	9899-137-01			16				
	9899-056-01			18				
	9899-057-01			16				
	9899-058-01			25				
	9899-068-01			32				



Información correcta en el momento de la impresión. No todos los productos están disponibles en todas las regiones.