



SOPORTE DE TUBERÍA

Abrazadera de Plástico para Varilla Roscada



Este sistema de fijación se sujeta firmemente en varillas roscadas de diámetros M8 y M10.



Carril



Varilla



Superficie

Características principales

- Fácil instalación
- Se ajusta a varillas roscadas de M8 y M10
- Evita el uso de regletas de cables
- Mecanismo de fijación regulable





ESPECIFICACIONES	
Materiales de fabricación	Nailon
Temp. máx.	70 °C
Máx. distancia rec. por clip	1,2 m

OPCIONES					
Descripción	Líquido*	Gas*	Tamaño ajuste varilla	Referencias	Cantidad
P2	10 mm (3/8 ")	16 mm (5/8 ")	8-10 mm descenso	B6543/5	5
P3	13 mm (1/2 ")	22 mm (7/8 ")	8-10 mm descenso	B6544/5	5
P4	16 mm (5/8 ")	28 mm (1 1/8 ")	8-10 mm descenso	B6545/5	5
P2	10 mm (3/8 ")	16 mm (5/8 ")	6-8 mm descenso	B6715/5	5
P3	13 mm (1/2 ")	22 mm (7/8 ")	6-8 mm descenso	B6716/5	5
P4	16 mm (5/8 ")	28 mm (1 1/8 ")	6-8 mm descenso	B6717/5	5

* Tamaños aproximados de los conductos (con posibilidad de aislamiento)



Para más información, visite nuestro sitio web aspenpumps.com/es



Información correcta en el momento de la impresión. No todos los productos están disponibles en todas las regiones.