



SOPORTE DE
TUBERÍA



Clip de Varilla Roscada

Su exclusivo diseño de trinquete asegura una instalación rápida con buen agarre tanto vertical como horizontal.



Carril



Varilla







Superficie

Características principales

- Disponible para varillas de M8 y M10
- Fijación rápida directamente en el varilla
- Fácil de instalar, ajustar y rectificar
- Tamaño del conducto compatible con el sistema métrico y con el sistema imperial

ESPECIFICACIONES		OPCIONES DE TAMAÑO					M8	
		Tamaño	6 mm	9 mm	Aislado 13 mm	19 mm	Referencias	Cantidad
Materiales de fabricación	Nailon	6 mm (1/4")					B6800/10	10
Máx. temp	70 °C	10 mm (3/8")					B6802/10	10
Máx. distancia rec. por clip	1,2 m	13 mm (1/2")					B6801/10	10
		16 mm (5/8")					B6803/10	10
		19 mm (3/4")	6 mm (1/4")				B6804/10	10
		22 mm (7/8")	10 mm (3/8")				B6805/10	10
		25 mm (1")	13 mm (1/2")	6 mm (1/4")			B6806/10	10
		28 mm (1 1/8")	16 mm (5/8")	10 mm (3/8")			B6807/10	10
		32 mm (1 1/4")	19 mm (3/4")	13 mm (1/2")			B6808/10	10
			22 mm (7/8")	16 mm (5/8")				
		35 mm (1 3/8")		19 mm (3/4")	10 mm (3/8") 13 mm (1/2")		B6809/10	10
		38 mm (1 1/2")	28 mm (1 1/8")	22 mm (7/8")	16 mm (5/8")		B6810/10	10
		41 mm (1 5/8")	35 mm (1 3/8")	28 mm (1 1/8")	19 mm (3/4") 22 mm (7/8")	6 mm (1/4") 10 mm (3/8")	B6811/10	10
		50 mm (2")				13 mm (1/2")	B6812/10	10
		55 mm (2 1/8")	41 mm (1 5/8")	35 mm (1 3/8") 41 mm (1 5/8")	28 mm (1 1/8") 35 mm (1 3/8")	16 mm (5/8") 19 mm (3/4") 22 mm (7/8")	B6813/10	10



Información correcta en el momento de la impresión. No todos los productos están disponibles en todas las regiones.