

Advanced OdourGuard

Geruchsbeseitiger für HLK-Anlagen



Ein universell einsetzbarer Rundumschutz gegen unangenehme Gerüche aus HLK-Anlagen. Diese geruchsabsorbierende Formel beseitigt unangenehme Gerüche, die durch Rauch, Schimmel, Haustiere und organische Säuren u.v.m. entstehen können.

Eigenschaften und Vorteile

- Dreifachmischung aus Geruchshemmern und -beseitigern für einen dauerhaften Rundumschutz.
- Entfernt allgemeine Gerüche, Zigarettenrauch, Schweißgeruch in Fitnessstudios, Haustiergeruch, Gerüche aus Großküchen, Knoblauch- und Zwiebelgeruch in Wohnungen, die sich in Lüftungs- und Klimageräten festgesetzt haben.
- Reaktiviert sich nach dem Trocknen auf Klimaanlagefiltern, durch erhöhte Luftfeuchtigkeit oder Kondenswasser.
- Auch für Schuhe und Fahrzeuge von Technikern geeignet.
- Die Formel ist für alle Oberflächen geeignet, einschließlich Metall, Legierungen, Kunststoff, Keramik, Gewebe, Gummi usw.
- Bildet eine transparente Schutzschicht auf allen Oberfläche.
- Schneller, effektiver und lang anhaltender Schutz durch Organokristalle (ISO 18184).
- Ermöglicht die Vorimprägnierung von Oberflächen und Filtern für eine geruchshemmende Wirkung.
- Biologisch abbaubar – ideal für Haushalts- und Industrieanwendungen.
- Beeinträchtigt nicht die vorhandenen Parfümkomponenten in SmellyJellys.

Eignung

- Neue und alte Klimaanlage, Lüftungsgeräte, Abluftventilatoren und Rohrleitungen, Extraktionslüfter und Luftschächte.
- Ideal nach der Wartung von HLK-Anlagen.
- Verwendbar mit oder ohne moderne Reinigungsprodukte.
- Kompatibel mit allen Systemmaterialien einschließlich Stahl, Kupfer, Aluminium, Legierungen, Kunststoff, Keramik, Gewebe, Gummi, usw.

Anwendungsbereiche

- Büros, Fahrzeuge, Toiletten, Küchen, Wohnungen.
- Erweiterbar auf bestehende Systeme in den oben genannten Umgebungen wie Waschbecken, Toiletten und Teppiche.
- 1 l reicht für die Anwendung auf ca. 10 m² Fläche.

Produktdetails

Verpackung

Flasche = 1-Liter-Abzugsflasche 1,11 kg
128 mm × 82 mm × 332 mm
Palette = 45 Kartons
1200 mm × 1000 mm × 1191 mm
413,11 kg

Artikelnummer: **S090070R1**

Karton = 8 × 1 l

341 mm × 172 mm × 347 mm
9,18 kg

Gesundheit und Sicherheit

Vollständige Auflistung der Gefahren siehe Sicherheitsdatenblatt. Dieses Produkt ist unter keiner Verwendungsbedingung als gefährlich eingestuft und unterliegt daher keinerlei ADR-Transportbeschränkungen.

Gebrauchsanweisung

- Freischaltung der Anlage ist nicht notwendig. Anwendung im Rahmen eines regelmäßigen Wartungsprogramms.
- Klimaanlage und Lüftungskanäle – Schalten Sie die Klimaanlage auf Kühlbetrieb (<20 °C). Sprühen Sie das Produkt direkt in den Ansaugschacht der Klimaanlage sowie auf das Entlüftungs- und Gebläsesystem. Warten Sie 5 Minuten, bevor Sie die Klimaanlage auf die ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen.
 - Allgemeine Oberflächen – Besprühen Sie die betroffene Stelle und wischen Sie sie mit einem Tuch ab.
 - Toiletten, Duschen, Waschräume und Waschbecken – Sprühen Sie das Produkt nach Bedarf direkt in den Abfluss, um diesen frisch zu halten.
 - Teppiche – Sprühen Sie das Produkt nach dem Staubsaugen direkt auf die betroffene Stelle. Tupfen Sie die Stelle mit einem trockenen Tuch ab, um Produktreste zu entfernen.

Lagerung

- Haltbarkeit = 24 Monate im ungeöffneten Originalbehälter.
- Lagern Sie das Produkt im Originalbehälter geschützt vor Frost und an einem trockenen Ort.

[aspenpumps.com/de](https://www.aspenpumps.com/de)

an ASPEN PUMPS GROUP brand