

DE

# Kunststoffhalterung

## HAUPTMERKMALE

- Rostfrei – ideal bei salzhaltiger Meeresluft
- Maximale Last 80 kg
- Verstellbar mit 3 Festpunkten
- Montagesatz wird mitgeliefert
- Einfache, „ansteckbare“ Fußbaugruppe



# Verzinkter Arm

## HAUPTMERKMALE

- Industriekanal 41 mm x 41 mm
- Sockel mit 130 mm x 45 mm
- Bohrungen mit 14 mm Durchmesser auf Lochkreis 100 mm
- 4600 mm Länge erhältlich



## KENNDATEN

Material Kunststoffhalterung	Halterung: faserverstärkter Nylon Querstange: flasfaserverstärktes polyester
Material Verzinkter Arm	Baustahl feuerverzinkt

## OPTIONEN

Beschreibung	Max. Last	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Artikel-Nr
Kunststoffhalterung Type 1	80 kg	410	-	460	B6760
Kunststoffhalterung Type 2	80 kg	410	790	460	B6761
Verzinkter arm 600	183 kg**	132	-	600	B6860

\* Punktlast 119 kg  
\*\* Punktlast 92 kg



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.