

DE

# PVC-Schläuche



Flexibel, robust und frei von Giften – wir bieten die umfangreichste Modellpalette auf dem Markt.

## 30 m PVC-SCHLAUCH

OPTIONEN		
Größe	Artikel-Nr.	Menge
1/4" (6 mm)	AX5200	1
3/8" (10 mm)	AX5201	1
1/2" (12 mm)	AX5202	1



PVC-SCHLAUCH – KENNDATEN			
Betriebstemperatur	-10°C – 65°C		
Farbe	Transparent		
	1/4"	3/8"	1/2"
Innendurchmesser ID (mm)	6	10	12
Außendurchmesser AD (mm)	10	14	16
Arbeitsdruck (Bar)	5	5	3
Berstdruck (Bar)	15	15	9
Feste Länge (m)	30	30	30
Gewicht (kg)	2,01	3,00	3,55

## 30 m PVC-SCHLAUCH MIT GEWEBEEINLAGE TRANSPARENT

OPTIONEN		
Größe	Artikel-Nr.	Menge
1/4" (6 mm)	AX5100	1
3/8" (10 mm)	AX5101	1
1/2" (12 mm)	AX5102	1
5/8" (15 mm)	AX5103	1



PVC-SCHLAUCH MIT GEWEBEEINLAGE – KENNDATEN				
Betriebstemperatur	-10°C – 65°C			
Farbe	Transparent/Schwarz			
	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
Innendurchmesser ID (mm)	6	10	12	15
Außendurchmesser AD (mm)	10	14	16	20
Arbeitsdruck (Bar)	8	8	6	7
Berstdruck (Bar)	24	24	18	21
Rollenlänge (m)	30	30	30	30
Gewicht (kg)	2,01	3,00	3,55	5,55

## 30 m PVC-SCHLAUCH MIT GEWEBEEINLAGE SCHWARZ

OPTIONEN		
Größe	Artikel-Nr.	Menge
1/4" (6 mm)	AX5110	1
3/8" (10 mm)	AX5111	1
1/2" (12 mm)	AX5112	1
5/8" (15 mm)	AX5113	1



 Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.