



Schnellbauschelle

HAUPTEIGENSCHAFTEN

- Schellen für die fest installierten Schienen in Kanälen
- Fixiert die Leitung bei der Montage
- Standardpackung ohne Kabelbinder
- Kompatibel mit den Kanalsystemen SpeediDuct™ und Optimal



Teilenummer

B6019 (Beutel mit 100 Stk.)
B6100 (Beutel mit 10 Stk. plus Binder)

Kondensatabscheider

HAUPTEIGENSCHAFTEN

- Einfache Montage für Klimageräte mit Auslassöffnungen mit Innengewinde 3/4"
- Für Klimaanlage in Wohngebäuden und Bürogebäuden
- Einfache Inspektion, transparenter Kondensatabscheider
- Sicherheitsschalter für zu hohen Flüssigkeitsstand
- Kompatibel mit den Aspen Xtra Rohren

OPTIONEN		
Größe		Teilenummer
3/4" (Economy)	EZT-113B	FP2462
3/4" (Waterless)	EZT-150	FP2463
3/4" (Sparbetrieb und Überlaufschalter)	EZT-210	FP2464
3/4" Slip Fit (eng gekoppelter Überlaufschalter)	EZT-226	FP2465



EZT-113B



EZT-150



EZT-210



EZT-226

Säureneutralisator

HAUPTMERKMALE

- Zur Behandlung von aggressivem Kondensat aus Brennwertkesseln
- Für Haushaltskessel bis 45 kW
- Für den Einbau in Kondensatablaufleitungen mit 22 mm Durchmesser bei Haushaltskesselanlagen
- Umweltfreundlich; keine Chemikalien
- Aktiver Inhalt ausreichend für 1 Jahr* (Erinnerungsaufkleber für den Kessel wird mitgeliefert)
- Enthält natürlich vorkommendes Calciumkarbonat (Kalkstein)
- Die Druckverschraubungen erlauben eine wasserdichte Versiegelung und einen einfachen Austausch

* Typische Nutzungsdauer bei Haushaltskesselanlagen bis 45 kW. Die Nutzungsdauer hängt vom Wirkungsgrad des Kessels ab (Kondensatmenge und pH-Wert).



Artikel-Nr.

FP2217

KENNDATEN

Max. Wasserstrom	1 Liter/Minute
Max. Druck	2 bar (70 psi)
Durchmesser	Max. ø 41,5 mm
Länge	260 mm
Gewicht des Inhalts	150 g
Gesamtgewicht	250 g
Max. Temp.	80 °C

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.