

DE

UPVC-Rohr und Zubehör



REDUZIERSTÜCK

Größe	ARTIKEL-NR.		Menge
	Weiß	Schwarz	
15 mm (3/4") – 20 mm (1")	B7581	B7641	5
15 mm (3/4") – 25 mm (1 1/4")	B7582	B7642	5
20 mm (1") – 25 mm (1 1/4")	B7583	B7643	5



REDUZIERBUCHSE

Größe	ARTIKEL-NR.		Menge
	Weiß	Schwarz	
15 mm (3/4") – 20 mm (1")	B7591	B7644	5
15 mm (3/4") – 25 mm (1 1/4")	B7592	B7645	5
20 mm (1") – 25 mm (1 1/4")	B7593	B7646	5



UPVC-ROHRSCHELLE*

Größe	ARTIKEL-NR.		Menge
	Weiß	Schwarz	
15 mm (3/4")	B7613	B7649	10
20 mm (1")	B7612	B7648	10
25 mm (1 1/4")	B7611	B7647	10



UPVC-ROHRSCHELLE FÜR WAND-/DECKENMONTAGE*

Größe	ARTIKEL-NR.		Menge
	Weiß	Schwarz	
15 mm (3/4")	B7616	B7652	10
20 mm (1")	B7615	B7651	10
25 mm (1 1/4")	B7614	B7650	10



MUFFENVERBINDER

Größe	ARTIKEL-NR.		Menge
	Weiß	Schwarz	
ID 15 mm (3/4") AD 21,5 mm	B7551	B7632	5
ID 20 mm (1") AD 26,7 mm	B7552	B7633	5
ID 25 mm (1 1/4") AD 33,6 mm	B7553	B7634	5



„T“-STÜCK

Größe	ARTIKEL-NR.		Menge
	Weiß	Schwarz	
ID 15 mm (3/4") AD 21,5 mm	B7531	B7626	5
ID 20 mm (1") AD 26,7 mm	B7532	B7627	5
ID 25 mm (1 1/4") AD 33,6 mm	B7533	B7628	5



MUFFE MIT INNENGEWINDE

Größe	ARTIKEL-NR.		Menge
	Weiß	Schwarz	
ID 15 mm (3/4") AD 21,5 mm	B7561	B7635	5
ID 20 mm (1") AD 26,7 mm	B7562	B7636	5
ID 25 mm (1 1/4") AD 33,6 mm	B7563	B7637	5



REINIGUNGSANSCHLUSS

Größe	ARTIKEL-NR.		Menge
	Weiß	Schwarz	
25 mm (1 1/4")	B7653	B7654	2



MUFFE MIT AUSSENGEWINDE

Größe	ARTIKEL-NR.		Menge
	Weiß	Schwarz	
ID 15 mm (3/4") AD 21,5 mm	B7571	B7638	5
ID 20 mm (1") AD 26,7 mm	B7572	B7639	5
ID 25 mm (1 1/4") AD 33,6 mm	B7573	B7640	5



**Weiß
oder
Schwarz
lieferbar**

*Die Schellen sollten vor direktem Sonnenlicht geschützt bleiben, um die Langlebigkeit der Anlage sicherzustellen



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website aspenspumps.com

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.

DE

UPVC-Rohr und Zubehör



Kondensatablaufleitung aus hochwertigem UPVC für HVAC/R. Durch die besonders glatte Innenfläche ergibt sich ein niedriger Reibungskoeffizient für die strömende Flüssigkeit, sodass die Ablagerungen von Verunreinigungen, Bakterien und Verstopfungen leichter vermieden werden.

HAUPTMERKMALE

- Kompatibel mit den Forderungen der Normen BS3505, MS628, SIRIM & SPAN
- Speziell für die Industrie entwickelt und gefertigt
- Größere Wanddicke
- Glattere Innenwandungen
- Größere Festigkeit und somit weniger Halterungen
- Beständig gegen Frost & Rissbildung
- Hochwertiges Produkt für professionelle Installation

KENNDATEN

Farbe	Schwarz oder Weiß
Werkstoff	UPVC (Polyvinylchlorid ohne Weichmacher)
Schlagzähigkeit (Izod)	6 kg-cm/cm ²
Brandbeständigkeit	Selbstlöschend
Anlageart	Klebeverbindung

**Weiß
oder
Schwarz
lieferbar**

2,9 m ROHRLEITUNG

OPTIONEN

Größe	Artikel-Nr.		Menge
	Weiß	Schwarz	
ID 15 mm (3/4") AD 21,5 mm	B7501	B7617	20
ID 20 mm (1") AD 26,7 mm	B7502	B7618	20
ID 25 mm (1 1/4") AD 33,6 mm	B7503	B7619	10



45° WINKELSTÜCK

OPTIONEN

Größe	Artikel-Nr.		Menge
	Weiß	Schwarz	
ID 15 mm (3/4") AD 21,5 mm	B7521	B7623	5
ID 20 mm (1") AD 26,7 mm	B7522	B7624	5
ID 25 mm (1 1/4") AD 33,6 mm	B7523	B7625	5



GERADER VERBINDER

OPTIONEN

Größe	Artikel-Nr.		Menge
	Weiß	Schwarz	
ID 15 mm (3/4") AD 21,5 mm	B7541	B7629	5
ID 20 mm (1") AD 26,7 mm	B7542	B7630	5
ID 25 mm (1 1/4") AD 33,6 mm	B7543	B7631	5



90° WINKELSTÜCK

OPTIONEN

Größe	Artikel-Nr.		Menge
	Weiß	Schwarz	
ID 15 mm (3/4") AD 21,5 mm	B7511	B7620	5
ID 20 mm (1") AD 26,7 mm	B7512	B7621	5
ID 25 mm (1 1/4") AD 33,6 mm	B7513	B7622	5



*Die Schellen sollten vor direktem Sonnenlicht geschützt bleiben, um die Langlebigkeit der Anlage sicherzustellen

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.