



DK

Lugtfjerner til airconditionanlæg

Velegnet til rør i kobber, stål og aluminium. PyroCool beskytter og klæber til alle overflader og dele tæt på lodning og svejsning.

Anvisninger

Der er ikke behov for at isolere det elektriske kredsløb. Brug som en del af et regelmæssigt vedligeholdelsesprogram.

Airconditionfiltere – sluk airconditionanlægget.

Sprøjt produktet direkte i luftindsugningen op airconditionanlægget og udløbsfiltrene, ventilations- og blæsesystemet. Vent 5 minutter, før du indstiller airconditionanlægget på den oprindelige indstilling.

Generelle overflader – påfør midlet, og tør berørte områder af med en klud.

Toiletter, brusere, badeværelser og vaske – sprøjt direkte i afløbet så ofte som nødvendigt for at bevare et friskt miljø.

Præparattype: Væske

Bortskaffelse: Produkt: Forbrænding på land.

Beholder: Rengør med vand.

Certificeret Virksomhed

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

NO

Luktfjerningsmiddel for klimaanlegg

Trippel blanding av lukthemmere og- eliminatorer for å sikre 360° beskyttelse for vekselstrømfiltre på luftbehandlingsaggregater, avtrekksvifter og kanalarbeid.

Bruksanvisning

Ikke nødvendig å isolere det elektriske systemet. Brukes som en del av et vanlig vedlikeholdsprogram.

Klimaanleggsfiltre – Slå av klimaanlegget. Spray produktet direkte inn i klimaanleggets luftinntaks- og utløpsfiltre, ventilator og viftesystem. Vent fem minutter før du setter klimaanlegget tilbake til originalinnstillingene.

Generelle overflater – Spray og tørk ned berørt område med en klut.

Toaletter, dusjer, garderober og vasker – Spray direkte ned i avløpsåpningen så ofte som det er nødvendig for å opprettholde friske omgivelser.

Blanding: Væske

Avfallshåndtering: Produkt: Forbrenning på land.

Beholder: Rengjøres med vann.

Sertifisert Selskap

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

SE

Luktneutraliserare för luftkonditioneringar

Trippelblandning av lukthämmare och eliminatorer för att säkerställa heltäckande skydd för A/C-filtre på luftbehandlingsaggregat, utsugsfläktar och kanalarbeten.

Bruksanvisning

Elektroniken behöver inte isoleras. Använd som en del av ett regelbundet underhållsschema.

Luftkonditioneringsfilter – stäng av luftkonditioneringen. Spreja produkten direkt in i luftkonditioneringsfilter vid luftinloppet och -utloppet, avluftnings- och fläktsystem. Vänta fem minuter innan du ställer in luftkonditioneringen till de ursprungliga inställningarna.

Allmänna ytor – spreja och torka av den berörda ytan med en trasa.

Toaletter, duschar, badrum och handfat – spreja rakt ner i avloppet så många gånger som det behövs för att bibehålla en fräsch omgivning.

Produkttyp: Flytande

Avfallshantering: Produkt: Bränns på land.

Behållare: Rengör med vatten.

Certifierat Företag

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

FI

Hajunpoistaja ilmastointijärjestelmiin

Kolmen hajunesto- ja poistoaineen sekoitus, joka suojaa kokonaisvaltaisesti ilmastointilaitteiden suodattimia, imutuulettimia ja putkistoja.

Käyttöohje

Sähköjärjestelmää ei tarvitse eristää. Käytä osana tavanomaista huolto-ohjelmaa.

Ilmastointilaitteen suodattimet – Kytke ilmastointilaitte pois päältä.

Suihkuta tuotetta suoraan ilmastointilaitteen ilmanotto- ja ilmanpoistaukkujen suodattimiin, tuuletusaukkoon ja puhallinjärjestelmään.

Odota viisi minuuttia ennen kuin kytket ilmastoinnin takaisin alkuperäisiin asetuksiin.

Yleiset pinnan – Suihkuta ja pyyhi likaantunut alue liinalla.

WC-tilat, suihkut, taukotilat ja pesualtaat – Suihkuta suoraan viemäriaukkoon tarpeen mukaan ympäristön pitämiseksi puhtaana.

Valmistetyyppi: Neste

Hävittäminen: Tuote: Polttaminen maalla.

Säiliö: Puhdistu vedellä.

Sertifioitu Yritys

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015