

Broche rápido



CARACTERÍSTICAS

- Se engancha al riel fijado dentro de las canaletas
- Mantenga tuberías en su lugar durante la instalación
- Embalado estándar sin abrazaderas para cables
- Compatible con enlaces SpeediDuct y Optimal

No. de pieza

B6019 (bolsa de 100)

B6100 (bolsa de 10 más Amarre)

Neutralizador de Ácido

CARACTERÍSTICAS

- Para el tratamiento de condensados dañinos formados en calderas de condensación
- Para calderas domésticas de hasta 45kW
- Se ajusta en línea desde calderas domésticas con la tubería de salida de 22mm ø
- Amigable con el medio ambiente; sin químicos
- Los contenidos activos funcionan por 1 año* (incluye etiqueta de recuerdo para la caldera)
- Contiene carbonato de calcio (piedra caliza) producida naturalmente
- Fijaciones de compresión proporcionan un sello hermético y permiten un fácil reemplazo



ESPECIFICACIONES

Flujo de agua máx.	1 Ltr/minuto
Presión máx.	2 bar (70psi)
Diámetro	41,5 mm ø max
Largo	260 mm
Peso del contenido	150 g
Peso total	250 g
Temperatura máx.	80°C

Referencias

FP1021

* Vida útil típica basada en calderas domésticas hasta 45 kW. La vida útil depende de la eficiencia de la caldera (volumen de condensado y nivel PH).



Para más detalles, por favor consulte nuestra página web aspenspumps.com/xtra

Información correcta al momento de mandar a imprimir.