

# Ficha de Datos Técnica

## EasyClean®

### Limpiador para serpentines universal



#### Características especiales


- Proposito doble

EasyClean® es un eficaz limpiador apto para su uso en serpentines de evaporadores y condensadores refrigerados mediante aire. Su fórmula se puede utilizar con total seguridad, por lo que se trata de un producto idóneo para las operaciones de mantenimiento regulares.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	EasyClean®
Código Producto	S010128ES
Cantidad de embalaje (ml, L)	12 x 600ml
Tamaño de embalaje (L x H x D cm)	21 x 29 x 27
Peso de embarque en kg.	7.48
Volumen de embarque (m³)	0.0164
Suelos	Depósitos de grasa y suciedad

## Instrucciones de uso



Evaporadores: el ventilador puede seguir en marcha, en función de la configuración del sistema.

Condensadores: apague el sistema. Aísle los componentes eléctricos.

Si trabaja en un espacio reducido, asegúrese de que disponga de ventilación suficiente. Empiece la limpieza por la parte superior, manteniendo el aerosol cerca de la cara del serpentín. Vaya cubriendo la superficie de forma metódica, en toda su anchura y altura. Asegúrese de que el serpentín quede completamente mojado. En caso necesario, coloque cartón o trapos detrás del serpentín para que la suciedad caiga sobre estos. Puede que tenga que repetir la aplicación varias veces si el serpentín está muy sucio. Aclare después de su uso.

<b>EasyClean®</b> <b>UN1950</b> <b>Atención</b> <b>Contains Propan-2-ol</b>		

H223: Aerosol inflamable. H229: Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. H319: Provoca irritación ocular grave. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P280: Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. P305+351+338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P410+412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C.

Este producto solo debe ser utilizado por operarios capacitados. Las "directrices de uso" son solo recomendaciones. El uso correcto dependerá de las circunstancias.

Declinamos toda responsabilidad, en la medida permitida, por las pérdidas provocadas por su uso.