

Ficha de Datos Técnica

EasyFind®

Detector de fugas mediante burbujas



Special Features


- Específicamente diseñado para fugas de refrigerante

EasyFind® es un detector de fugas mediante burbujas específicamente diseñado para localizar fugas de refrigerante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre	EasyFind®
Código Producto	S010350ES
Cantidad de embalaje (ml, L)	12 x 400ml
Tamaño de embalaje (L x H x D cm)	21 x 25 x 27
Peso de embarque en kg.	5.87
Volumen de embarque (m ³)	0.0112
Suelos	N/A


Instrucciones de uso



1. AGITE



2. PULVERICE



3. INSPECCIONE



4. LIMPIE

Agite el recipiente bien antes de su uso. Pulverice el producto sobre los componentes o juntas sospechosos hasta cubrirlos con una capa uniforme. En el caso de fugas importantes, las burbujas aparecerán de inmediato; en el caso de fugas más lentas y pequeñas, las burbujas tardarán en aparecer unos segundos o minutos. Una vez completado el proceso de detección de fugas, limpie las zonas inspeccionadas con un paño húmedo.



EasyFind®

UN1950

Atención

Contiene: tensioactivo no iónico

H229: Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. H319: Provoca irritación ocular grave. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P260: No respirar el aerosol. P280: Llevar gafas. P305+351+338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P410+412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C.