

# Ficha de Datos Técnica

## EasyFinish®

### Limpiador para la caja y el panel de control



#### Características especiales



- Apto para la mayoría de las unidades de aire acondicionado

Por muy limpio que se encuentre el serpentín del evaporador, si la carcasa está arañada, descolorida o mugrienta, la unidad de aire acondicionado parecerá sucia. EasyFinish™ es un limpiador para la caja y el panel de control de los equipos de aire acondicionado con una fórmula especial que elimina la nicotina, la grasa y la suciedad en general, permitiendo de este modo a los ingenieros dejarlo todo limpio y reluciente.

#### PRODUCT SPECIFICATION

Nombre	EasyFinish™
Código Producto	S010131ES
Cantidad de embalaje (ml, L)	12 x 600ml
Tamaño de embalaje (L x H x D cm)	21 x 25 x 27
Peso de embarque en kg.	7.8
Volumen de embarque (m³)	0.0164
Suelos	Grasa y suciedad

## Instrucciones de uso



Agite el recipiente bien antes de su uso. Pulverice el producto sobre las superficies que quiera limpiar a una distancia aproximada de 15 cm. Deje que EasyFinish™ penetre en la grasa y la suciedad. Limpie las superficies con un paño seco. Las pruebas de EasyFinish™ han demostrado que su uso es seguro sobre la mayoría de las superficies. En caso de duda, haga una prueba en una zona no crítica.



EasyFinish®  
 UN1950  
 Peligro

H222: Aerosol extremadamente inflamable. H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P280: Llevar gafas de protección. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P410+P412: Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F.

Este producto solo debe ser utilizado por operarios capacitados. Las "directrices de uso" son solo recomendaciones. El uso correcto dependerá de las circunstancias. Declinamos toda responsabilidad, en la medida permitida, por las pérdidas provocadas por su uso. Ficha técnica de seguridad disponible para los usuarios profesionales previa solicitud.

