



**GR** **Ακρυλική προστατευτική επίστρωση για στοιχεία**

**Αποτελεσματική προστασία από διάβρωση για τα στοιχεία. Κωδική βαφή που βοηθά να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη κάλυψη. Ταχύ στέγνωμα.**

Το EasyCoat™ είναι μια ακρυλική επίστρωση που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τα στοιχεία από διαβρωτικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως όξινη βροχή, αλατούχο ατμόσφαιρα και αιωρούμενη αμμωνία. Με σύνθεση που στεγνώνει γρήγορα, είναι αδιάβροχη και μη διαπερατή από λάδια εξασφαλίζεται προστασία μεγάλης διάρκειας.

**Οδηγίες χρήσης**

Απενεργοποιήστε το σύστημα. Απομονώστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις. Καθαρίστε το στοιχείο και αφαιρέστε όλες τις ακαθαρσίες και το γράσο – ακόμα και αν το στοιχείο είναι καινούργιο. Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο είναι στεγνό προτού προχωρήσετε. Ψεκάστε το EasyCoat™ μέσα στο στοιχείο, ξεκινώντας από πάνω, μετά συνεχίστε με κατεύθυνση προς τα κάτω και κατά μήκος, με μεθοδικό τρόπο. Όπου υπάρχει η δυνατότητα επεξεργαστείτε και τις δύο όψεις. Το EasyCoat™ περιέχει αμυδρή βαφή που επιτρέπει την εύκολη εξακριβωση της κάλυψης. Σε κάθε επίσκεψη συντήρησης ελέγξτε ότι η επίστρωση είναι ακόμα άθικτη. Επαναλάβετε την επίχρωση αν χρειαστεί. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Μη ψεκάσετε προς την κατεύθυνση φλόγας ή πυρακτωμένου σώματος. Μόνο για επαγγελματική χρήση. Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους χειριστές. Οι "Οδηγίες Χρήσης" αποτελούν μόνο συνιστώμενες ενδείξεις χρήσης, η ορθή χρήση θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες. Στο επιτρεπόμενο όριο, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια που προκύπτει από τη χρήση του.

**πιστοποιημένη εταιρεία**

ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

**IT** **Rivestimento protettivo acrilico per serpentine**

**Efficace protezione anticorrosione per tutti i sistemi di climatizzazione. Il colorante con funzione di indicatore contribuisce ad assicurare una copertura completa. Asciugatura rapid.**

EasyCoat™ è un rivestimento acrilico a spruzzo progettato per proteggere le serpentine raffreddate ad aria da fattori ambientali corrosivi come pioggia acida, nebbia salina e ammoniaca in atmosfera. La sua formula idrorepellente e resistente all'olio ad asciugatura rapida garantisce una protezione a lungo termine per i sistemi di climatizzazione e di refrigerazione. Adatto a tutte le serpentine di sistemi di climatizzazione.

**Prescrizioni d'uso**

Spegner l'impianto. Isolare i componenti elettrici. Pulire la serpentina per rimuovere qualsiasi traccia di contaminanti e grasso, anche se la serpentina è nuova. Assicurarsi che la serpentina sia asciutta prima di procedere. Spruzzare EasyCoat™ sulla serpentina, iniziando dall'alto e procedendo metodicamente verso il basso e in orizzontale. Se possibile, eseguire il trattamento su entrambi i lati. EasyCoat™ contiene un colorante leggero che consente di verificare facilmente lo stato del rivestimento protettivo. In occasione di ogni intervento di manutenzione verificare che lo strato di rivestimento sia ancora integro. Riapplicare se necessario.

Il prodotto deve essere utilizzato soltanto da operatori qualificati. Le "Prescrizioni d'uso" rappresentano semplici raccomandazioni; l'utilizzo corretto dipenderà dalle circostanze. Nei limiti consentiti, non si accetta alcuna responsabilità in caso di perdite legate al suo impiego.

**Azienda Certificata**

ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

**PT** **Revestimento protetor acrílico para serpentinas**

**Proteção eficaz contra a corrosão para sistemas de ar condicionado. Corante indicador ajuda a garantir uma cobertura completa. Secagem rápida.**

EasyCoat™ é um aerossol de revestimento acrílico, concebido para proteger serpentinas arrefecidas a ar contra fatores ambientais corrosivos, como a chuva ácida, atmosferas salinas e o amoníaco suspenso no ar. A sua fórmula de secagem rápida, resistente à água e a óleos garante uma proteção a longo prazo do seu sistema de ar condicionado e refrigeração. Adequado para todas as serpentinas de ar condicionado.

**Instruções de utilização**

Desligue o sistema. Isole os componentes elétricos. Limpe a serpentina para remover todas as contaminações e gorduras, mesmo que a serpentina seja nova. Certifique-se de que a serpentina está seca antes de prosseguir. Pulverize EasyCoat™ sobre a serpentina, começando na parte superior e, depois, trabalhando metodicamente a toda a altura e largura. Sempre que possível, trate as duas faces. EasyCoat™ contém um corante suave que permite verificar facilmente a cobertura. A cada visita de manutenção, verifique se o revestimento se mantém intacto. Reaplique, se necessário.

Este produto só deve ser usado por operadores com a devida formação. As "instruções de utilização" são apenas recomendações; a utilização correta depende das circunstâncias. Na medida permitida, não será aceite qualquer responsabilidade por perdas resultantes da sua utilização.

**Empresa Certificada**

ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

**ES** **Revestimiento protector acrílico para serpentines**

**Protección eficaz frente a la corrosión para sistemas de aire acondicionado. El colorante indicador ayuda a garantizar una cobertura completa. Secado rápido.**

EasyCoat™ es un aerosol de revestimiento acrílico, diseñado para proteger los serpentines refrigerados mediante aire frente a factores ambientales corrosivos como la lluvia ácida, los ambientes salinos y el amoníaco transportado por el aire. Su fórmula de secado rápido, resistente al agua y la grasa, garantiza la protección a largo plazo del sistema de refrigeración y aire acondicionado.

**Instrucciones de uso**

Apague el sistema. Aísle los componentes eléctricos. Limpie el serpentín, aunque sea nuevo, para eliminar la suciedad y la grasa. Compruebe que el serpentín esté seco antes de seguir adelante. Pulverice EasyCoat™ sobre el serpentín, comenzando por la parte superior y cubriendo la superficie, de forma metódica, en toda su anchura y altura. Siempre que sea posible, trate las dos caras. EasyCoat™ contiene un ligero colorante indicador que permite comprobar fácilmente la superficie cubierta.

Compruebe que el revestimiento siga intacto en cada visita de mantenimiento. Vuelva a aplicarlo en función de las necesidades.

**Tipo de preparación: Aerosol**

Este producto solo debe ser utilizado por operarios capacitados. Las "instrucciones de uso" son solo recomendaciones. El uso correcto dependerá de las circunstancias.

Declinamos toda responsabilidad, en la medida permitida, por las pérdidas provocadas por su uso.

**Secado Rápido**

ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015



**ΠΡΟΣΟΧΗ  
ATTENZIONE  
ATENÇÃO  
ATENCIÓN**

S010129R4  
UFI: YPTS-74DF-A71J-070C

