


Advanced A

AdvancedGel DU™



GR αποφρακτικό απορροής συμπυκνωμάτων

Παχύρευστο και ισχυρό τζέλ που εισχωρεί και καθαρίζει μπλοκαρισμένους αγωγούς. Ασφαλές για χρήση με όλες τις αντλίες συμπυκνωτών.

Αριστότελος σε κατάλληλο πλαστικό δοχείο το αποφρακτικό απορροής συμπυκνωμάτων, σε αναλογία 1 μέρος προϊόντος προς 15 μέρη νερού. Μόλις προστεθεί νερό, το προϊόν θα είναι έτοιμο για χρήση σε 5 λεπτά.

Απομακρύνετε την περίσσεια νερού από τη λεκάνη συμπυκνωμάτων και την απορροή, αν είναι εφικτό. Ρίξτε προεκτικά το αραιωμένο αποφρακτικό τζέλ απορροής συμπυκνωμάτων μέσα στη λεκάνη και αφήστε το να εισέλθει στην απορροή. Αφήστε το αραιωμένο αποφρακτικό τζέλ απορροής συμπυκνωμάτων μέσα στη λεκάνη συμπυκνωμάτων και την απορροή για πέντε λεπτά ή μέχρι να επιτευχθεί η απόφραξη. Υπέρα πάντα πέντε λεπτά, ζεπλύνετε με καθαρό νερό για 2-3 λεπτά. Επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί μέχρι να ολοκληρωθεί η απόφραξη.

Το αραιωμένο αποφρακτικό τζέλ απορροής συμπυκνωμάτων είναι ασφαλές για χρήση σε μονάδα με αντλία συμπυκνωμάτων.

Αν σκοπεύετε να καθαρίσετε τον εξατμιστή ταυτόχρονα με την απόφραξη της απορροής, βεβαιωθείτε ότι για λόγους ασφαλτότητας χρησιμοποιείτε μόνο το προηγμένης αύγουστος καθαριστικό και απολυμαντικό τζέλ εξατμιστών ή το προηγμένης σύνθεσης καθαριστικό τζέλ γενικής χρήσης.

Απόρριψη:

Προϊόν: Αποτέλεσμα στην ξηρά

Δοχείο: Καθαρισμός με νερό. Απορρίπτεται ως κανονικό βιομηχανικό απόβλητο. Μην επαναχρησιμοποιείτε το άδειο δοχείο.

Το προϊόν αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους χειριστές. Οι «οδηγίες χρήσης» είναι μόνο ενδεικτικές, η σωστή χρήση εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες. Στον βαθμό που επιτρέπεται, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια που οφείλεται στη χρήση του.

Πιστοποιημένη εταιρεία

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

PT Desbloqueador de drenagem de condensados

Gel pesado e dinâmico que penetra e desentope drenos entupidos.

Pode ser usado com todas as bombas de condensador.

Deslique a refrigeração e deixe a bomba em funcionamento, se possível. Drene a máquina e volte a encher com água limpa. O gel detergente para máquinas de gelo foi concebido para ser utilizado em máquinas de gelo de tamanho padrão e foram autorizadas pequenas variações nos volumes internos.

Adicione o gel detergente para máquinas de gelo diretamente à água e deixe a solução circular durante cerca de 30 minutos.

As superfícies incrustadas que não estejam em contacto com a solução em circulação devem ser escovadas diretamente com o gel detergente para máquinas de gelo avançado diluído.

As incrustações muito intensas podem requerer uma segunda dose.

Depois de concluída a limpeza e a remoção de calcário, drene a solução de limpeza e lave minuciosamente com água limpa, até que o escoamento esteja limpo.

Eliminação:

Produto: Incineração em terra

Recipiente: Lave com água. Elimine como resíduos industriais normais. Não reutilize o recipiente vazio.

Este produto só deve ser usado por operadores com a devida formação. As "instruções de utilização" são apenas recomendações; a utilização correta depende das circunstâncias. Na medida permitida, não será aceite qualquer responsabilidade por perdas resultantes da sua utilização.

Empresa certificada

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

KΥΝΔΥΝΟΣ PERICOLO PERIGO PELIGRO

Περιέχει Hydrochloric Acid
Contiene Hydrochloric Acid
Contém Hydrochloric Acid
Contiene Hydrochloric Acid

S010461R4
UFI: K6EJ-5U9G-G831-J6KT



IT Disgorgante per scarichi di condensa

Gel pesante e dinamico che affonda e libera gli scarichi bloccati; sicuro da usare con tutte le pompe per condensa

Spegnere la refrigerazione e lasciare la pompa in funzionamento se possibile. Svuotare la macchina e riempirla nuovamente con acqua pulita. Il gel detergente per macchine per il ghiaccio è progettato per funzionare su macchine per il ghiaccio di dimensioni standard e sono consentite piccole varianti sui volumi interni.

Aggiungere il gel detergente per macchine per il ghiaccio direttamente all'acqua e lasciare circolare la soluzione nel sistema per circa 30 minuti.

Applicare il gel detergente avanzato per macchine per il ghiaccio diluito con una spazzola direttamente sulle superfici incrostate che non entra in contatto con la soluzione circolante.

Le incrostazioni più resistenti potrebbero richiedere una seconda dose.

Una volta completata la pulizia e la rimozione delle incrostazioni, scaricare la soluzione detergente e lavare accuratamente con acqua pulita fino a quando il deflusso sarà limpido.

Smaltimento:

Prodotto: incenerimento a terra

Contenitore: pulire con acqua. Smaltire come un normale rifiuto industriale. Non riutilizzare il contenitore vuoto.

Il prodotto deve essere utilizzato soltanto da operatori qualificati. Le "Prescrizioni d'uso" rappresentano semplici raccomandazioni; l'utilizzo corretto dipenderà dalle circostanze. Nei limiti consentiti, non si accetta alcuna responsabilità in caso di perdite legate al suo impiego.

Azienda certificata

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ES Desatascador de desagües de condensado

Gel pesado y dinámico que penetra y limpia los drenajes bloqueados; de uso seguro con todas las bombas de condensado

Apague el sistema de refrigeración y deje la bomba en funcionamiento si es posible. Vacie la máquina y rellénela con agua limpia. El gel limpiador para máquinas de hielo sirve para limpiar máquinas de hielo de tamaño estándar o con pequeñas variaciones del volumen interior.

Anada el gel limpiador para máquinas de hielo directamente al agua y deje que la solución actúe durante 30 minutos aproximadamente.

Para las superficies con cal que no están en contacto con la solución, pase directamente un cepillo con la dilución de gel limpiador Advanced para máquinas de hielo.

Si la cal está muy incrustada, puede que requiera una segunda dosis.

Una vez completada la limpieza y la eliminación de cal, vacíe la solución de limpieza y aclare la máquina minuciosamente con agua hasta que salga limpia.

Tratamiento de residuos:

Producto: Incineración en tierra

Envase: Limpiar con agua. Desechar como residuo industrial normal. No reutilizar el envase vacío.

Este producto solo debe ser utilizado por operarios capacitados. Las «instrucciones de uso» son solo recomendaciones; el uso correcto dependerá de las circunstancias. Declinamos toda responsabilidad, en la medida permitida, por las pérdidas provocadas por su uso.

Empresa certificada

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015



MADE
IN UK

NSF

Nontoxic Compounds
Program Listed (L1)