Brazo Galvanizado

CARACTERÍSTICAS

- Carril industrial de 41 mm x 41 mm
- Base de 130 mm x 45 mm
- Orificios de 14 mm de diámetro a 100 mm del centro
- Longitudes de 450 y 600 mm disponibles

ESPECIFICACIONES	
Soporte de fijación rápida Materiales de fabricación	Acero dulce galvanizado con recubrimiento de polvo (marfil)
Soporte no metálico Materiales de fabricación	Soporte: nailon reforzado de fibra Varilla fija: poliéster reforzado con fibra de vidrio
Brazo galvanizado Materiales de fabricación	Acero dulce galvanizado por inmersión en baño caliente

OPCIONES					
Descripción	Carga máx.	Altura (mm)	Anchura (mm)	Fondo (mm)	Referencias:
Fijación rápida de Tipo 2	60 kg	375	800	420	B6861
Fijación rápida de Tipo 2	90 kg	375	800	465	B6862
Fijación rápida de Tipo 2	140 kg	375	800	550	B6863
Soporte no metálico de Tipo 1	80 kg	410	-	460	B6760
Soporte no metálico de Tipo 2	80 kg	410	790	460	B6761
Brazo galvanizado 450	239 kg*	132	-	450	B6859
Brazo galvanizado 600	183 kg**	132	-	600	B6860

* Carga de 119 kg en un punto
** Carga de 92 kg en un punto

Para más información, visite nuestro sitio web aspenpumps.com/es

Información correcta al momento de mandar a imprimir.