

ES



# Broche Rápido

## CARACTERÍSTICAS

- Se engancha al riel fijado dentro de las canaletas
- Mantenga tuberías en su lugar durante la instalación
- Embalado estándar sin abrazaderas para cables
- Compatible con enlaces SpeediDuct y Optimal



### Referencias

B6019 (bolsa de 100)  
B6100 (bolsa de 10 más Amarre)

# Trampas de Condensado

## CARACTERÍSTICAS

- Fácil de instalar para unidades de manejo de aire con salidas hembra de 3/4"
- Use en cualquier sistema de aire acondicionado residencial o comercial
- Inspección fácil, trampa transparente
- Interruptores de seguridad de alto nivel
- Compatible con la variedad de tuberías Aspen Xtra Rigid

| OPCIONES                                                                       |          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Tamaño                                                                         |          | Referencias |
| 3/4" (Economía)                                                                | EZT-113B | FP2462      |
| 3/4" (Sin agua)                                                                | EZT-150  | FP2463      |
| 3/4" (Economía e Interruptor de desbordamiento)                                | EZT-210  | FP2464      |
| 3/4" ajuste deslizante (Interruptor de desbordamiento de acoplamiento cerrado) | EZT-226  | FP2465      |



# Neutralizador de Ácido



## CARACTERÍSTICAS

- Para el tratamiento de condensados dañinos formados en calderas de condensación
- Para calderas domésticas de hasta 45kW
- Se ajusta en línea desde calderas domésticas con la tubería de salida de 22mm ø
- Amigable con el medio ambiente; sin químicos
- Los contenidos activos funcionan por 1 año\* (incluye etiqueta de recuerdo para la caldera)
- Contiene carbonato de calcio (piedra caliza) producida naturalmente
- Fijaciones de compresión proporcionan un sello hermético y permiten un fácil reemplazo

\* Vida útil típica basada en calderas domésticas hasta 45 kW. La vida útil depende de la eficiencia de la caldera (volumen de condensado y nivel PH).

información correcta al momento de mandar a imprimir.

### Referencias

FP1021

### ESPECIFICACIONES

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Flujo de agua máx. | 1 Ltr/minuto  |
| Presión máx.       | 2 bar (70psi) |
| Diámetro           | 41,5 mm ø max |
| Largo              | 260 mm        |
| Peso del contenido | 150 g         |
| Peso total         | 250 g         |
| Temperatura máx.   | 80°C          |