

ES

Insulclamp

Clip de Carril ideal para instalaciones de aire acondicionado y refrigeración.



Carril



Varilla



Superficie

CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación en el Carril de 40 mm x 40 mm y 40 mm x 20 mm
- Protege frente a la pérdida de calor y reduce la vibración
- Se instala rápidamente con tuercas de bloqueo
- Cabe en un falso techo
- Compatible con conductos individuales en un protector de caucho térmico entre dos placas metálicas
- El protector de caucho térmico soporta una temperatura máxima de 130 °C (soporte de zinc a 1000 °C)

ESPECIFICACIONES

Materiales de fabricación	Acero de zinc pasivado con protección de caucho
Máx. temp	1000 °C
Máx. distancia rec. por clip	1,2 m

OTRAS PROPIEDADES

Conductividad térmica	K = 0,27 W/m/°C
-----------------------	-----------------

Compatible con Fix-it Foot de Big Foot Systems







Carril de aluminio (3 m de longitud) disponible: Referencias B6023



OPCIONES

Tamaño	Máx. extensión no admitida (m)	Altura por encima de e Carril (mm)	Referencias	Cantidad del paquete
1/4"	1,2	32	B6268	10
3/8"	1,2	35	B6274	10
1/2"	1,2	38	B6267	10
5/8"	1,2	41	B6276	10
3/4"	1,2	44	B6273	10
7/8"	1,2	47	B6277	10
1 1/8"	1,2	54	B6264	10
1 3/8"	1,2	60	B6265	10
1 5/8"	1,2	76	B6266	10
2 1/8"	1,2	92	B6269	5
2 5/8"	1,2	98	B6270	5
3 1/8"	1,2	117	B6271	5
3 5/8"	1,2	130	B6272	5
4 1/8"	1,2	143	B6275	5



información correcta al momento de mandar a imprimir.