

Insulclamp

Clip de Carril ideal para instalaciones de aire acondicionado y refrigeración.



Carril



Varilla



Superficie

CARACTERÍSTICAS

- Fácil instalación en Carril de 40 mm x 40 mm y 40 mm x 20 mm
- Protege frente a la pérdida de calor y reduce la vibración
- Se instala rápidamente con tuercas de bloqueo
- Cabe en un falso techo
- Sujeta conductos individuales en un protector de caucho térmico entre dos placas metálicas
- El protector de caucho térmico soporta una temperatura máxima de 130 °C (Temperatura máxima del soporte de Zinc: 1000 °C)


ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------------------|---|
| Materiales de fabricación | Acero de zinc pasivado con protección de caucho |
| Máx. temp | 1000 °C |
| Máx. distancia rec. por clip | 1,2 m |

OTRAS PROPIEDADES

| | |
|-----------------------|----------------|
| Conductividad térmica | K = 0,27 W/m°C |
|-----------------------|----------------|

Compatible con Fix-it Foot de Big Foot Systems



Carril de aluminio (3 m de longitud) disponible: Referencia B6023



OPCIONES

| Tamaño | Máx. distancia entre soportes (m) | Altura por encima de e Carril (mm) | Referencias | Cantidad del paquete |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------|
| 1/4" | 1,2 | 32 | B6268 | 10 |
| 3/8" | 1,2 | 35 | B6274 | 10 |
| 1/2" | 1,2 | 38 | B6267 | 10 |
| 5/8" | 1,2 | 41 | B6276 | 10 |
| 3/4" | 1,2 | 44 | B6273 | 10 |
| 7/8" | 1,2 | 47 | B6277 | 10 |
| 1 1/8" | 1,2 | 54 | B6264 | 10 |
| 1 3/8" | 1,2 | 60 | B6265 | 10 |
| 1 5/8" | 1,2 | 76 | B6266 | 10 |
| 2 1/8" | 1,2 | 92 | B6269 | 5 |
| 2 5/8" | 1,2 | 98 | B6270 | 5 |
| 3 1/8" | 1,2 | 117 | B6271 | 5 |
| 3 5/8" | 1,2 | 130 | B6272 | 5 |
| 4 1/8" | 1,2 | 143 | B6275 | 5 |

