

Mighty Bracket™

¡La instalación de mini split es ahora cosa de un solo hombre! Se sujeta al soporte de montaje de la mayoría de los mini splits.

CARACTERÍSTICAS

- Fija la unidad perfectamente durante la instalación sin dañar las paredes
- Posibilita la instalación de una sola persona
- No daña las paredes
- Ideal para la mayoría de marcas de mini splits con un peso de hasta 45 kg
- Se pliega para poderlo almacenar con facilidad
- Incluye bolso de mano



Mighty Bracket™
Mini-split Installation Support Tool

ESPECIFICACIONES

Materiales de construcción

ABS

OPCIONES

Descripción
Mighty Bracket™

Referencias
AX3010

SOLICITUD

Enganchar a la placa de montaje del mini split para ajustar la unidad mini split mientras instala líneas de refrigerante, línea de condensado y conexiones eléctricas.

INSTRUCCIONES

1. Fijar los enganches de montaje del Mighty Bracket a los orificios de montaje del mini split (si la placa de montaje no presenta orificios, los enganches del Mighty Bracket se pueden conectar atornillando tornillos en el entramado de la pared).
2. Colocar los soportes de pie de forma plana en la pared (para evitar posibles rasguños en la pared, coloque una toalla limpia o un trozo de cartón entre el soporte de pie y la superficie de la pared).
3. Colocar las clavijas de ajuste de nivel para que el brazo de apoyo de los soportes esté completamente plano.
4. Colocar las puertas levadizas al final de los brazos de apoyo para asegurarse de que la unidad no se deslice.
5. Colocar las cubiertas protectoras sobre las puertas para no rayar la unidad.
6. Colocar la unidad correctamente en la parte superior de los brazos de apoyo.
7. Conectar las líneas de refrigerante.
8. Conectar la tubería de drenaje de condensado y el cableado eléctrico.
9. Detenidamente, levantar y colocar la unidad interior en los orificios superiores de la placa de montaje.
10. Mientras se asegura de que la unidad no se mueve, retire con cuidado el Mighty Bracket para completar la instalación.

