

ES

# Tuberías Rígidas Xtra y Fijaciones de Tuberías



Una gama de tuberías de descarga de condensado HVAC/R rígidas de UPVC de alta calidad. Con una terminación lisa interna superior proporcionando un bajo coeficiente de fricción de flujo lo cual ayuda a prevenir la acumulación de desperdicios, bacterias y bloqueos.

## CARACTERÍSTICAS

- Cumple con BS3505, MS628, SIRIM, & SPAN enumerados
- Diseñado y fabricado específicamente para la industria
- Mayor espesor de pared
- Agujero interno liso
- Mayor rigidez necesitando menos soportes
- Resistente al congelamiento & al agrietamiento
- Producto de calidad superior para una instalación más profesional

## ESPECIFICACIONES

Color	Blanco o Negro
Material	UPVC (POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO)
Resistencia al impacto (Izod)	6 kg-cm/cm <sup>2</sup>
Resistencia al fuego	Auto extinguido
Tipo de sistema	Soldadura solvente

disponible  
en blanco  
o negro

## LARGOS DE TUBERÍA X2,9M

Tamaño	Referencias		Cantidad por paquete
	Blanco	Negro	
3/4" – 15 mm ID 21,5 mm OD	B7501	B7617	20
1" – 20 mm ID 26,7 mm OD	B7502	B7618	20
1 1/4" – 25 mm ID 33,6 mm OD	B7503	B7619	10



## CODO DE 45°

Tamaño	Referencias		Cantidad por paquete
	Blanco	Negro	
3/4" – 15 mm ID 21,5 mm OD	B7521	B7623	5
1" – 20 mm ID 26,7 mm OD	B7522	B7624	5
1 1/4" – 25 mm ID 33,6 mm OD	B7523	B7625	5



## CONECTOR RECTO

Tamaño	Referencias		Cantidad por paquete
	Blanco	Negro	
3/4" – 15 mm ID 21,5 mm OD	B7541	B7629	5
1" – 20 mm ID 26,7 mm OD	B7542	B7630	5
1 1/4" – 25 mm ID 33,6 mm OD	B7543	B7631	5



## CODO DE 90°

Tamaño	Referencias		Cantidad por paquete
	Blanco	Negro	
3/4" – 15 mm ID 21,5 mm OD	B7511	B7620	5
1" – 20 mm ID 26,7 mm OD	B7512	B7621	5
1 1/4" – 25 mm ID 33,6 mm OD	B7513	B7622	5



Para más información, visite nuestro sitio web [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

Información correcta al momento de mandar a imprimir.

ES

# Tubería y Fijaciones de Tubería Xtra Rígidas

 disponible  
en blanco  
o negro


## TOMA REDUCTORA

Tamaño	Referencias		Cantidad por paquete
	Blanco	Negro	
3/4" - 1"	B7581	B7641	5
3/4" - 1 1/4"	B7582	B7642	5
1" - 1 1/4"	B7583	B7643	5



## FIJACIÓN DE LA COLOCACIÓN DE VARILLAS

Tamaño	Referencias		Cantidad por paquete
	Blanco	Negro	
1 1/4"	B7653	B7654	2



## BROCHE DE PERNO PARA TUBERÍA UPVC\*

Tamaño	Referencias		Cantidad por paquete
	Blanco	Negro	
3/4"	B7613	B7649	10
1"	B7612	B7648	10
1 1/4"	B7611	B7647	10



## BROCHE DE SUPERFICIE PARA TUBERÍA UPVC\*

Tamaño	Referencias		Cantidad por paquete
	Blanco	Negro	
3/4"	B7616	B7652	10
1"	B7615	B7651	10
1 1/4"	B7614	B7650	10



## UNIÓN DEL CILINDRO

Tamaño	Referencias		Cantidad por paquete
	Blanco	Negro	
3/4" - 15 mm ID 21,5 mm OD	B7551	B7632	5
1" - 20 mm ID 26,7 mm OD	B7552	B7633	5
1 1/4" - 25 mm ID 33,6 mm OD	B7553	B7634	5



## MANGUITO REDUCTOR

Tamaño	Referencias		Cantidad por paquete
	Blanco	Negro	
3/4" - 1"	B7591	B7644	5
3/4" - 1 1/4"	B7592	B7645	5
1" - 1 1/4"	B7593	B7646	5



## TOMA ROSCADA HEMBRA

Tamaño	Referencias		Cantidad por paquete
	Blanco	Negro	
3/4" - 15 mm ID 21,5 mm OD	B7561	B7635	5
1" - 20 mm ID 26,7 mm OD	B7562	B7636	5
1 1/4" - 25 mm ID 33,6 mm OD	B7563	B7637	5



## T IGUAL

Tamaño	Referencias		Cantidad por paquete
	Blanco	Negro	
3/4" - 15 mm ID 21,5 mm OD	B7531	B7626	5
1" - 20 mm ID 26,7 mm OD	B7532	B7627	5
1 1/4" - 25 mm ID 33,6 mm OD	B7533	B7628	5



## TOMA ROSCADA MACHO

Tamaño	Referencias		Cantidad por paquete
	Blanco	Negro	
3/4" - 15 mm ID 21,5 mm OD	B7571	B7638	5
1" - 20 mm ID 26,7 mm OD	B7572	B7639	5
1 1/4" - 25 mm ID 33,6 mm OD	B7573	B7640	5



\*Los broches deberían estar protegidos de la luz solar directa para mantener la longevidad de la instalación

información correcta al momento de mandar a imprimir.


 Para más información, visite nuestro sitio web [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)