

ES



Tubos de Vinilo

Flexibles, duraderos y no tóxicos, disponemos de la gama más extensa del mercado.

BOBINAS TRANSPARENTES DE x30 m

OPCIONES		
Tamaño	Referencias	Cantidad
1/4" (6 mm)	AX5200	1
3/8" (10 mm)	AX5201	1
1/2" (12 mm)	AX5202	1



BOBINAS TRANSPARENTES REFORZADAS (TRENZADAS) DE x30 m

OPCIONES		
Tamaño	Referencias	Cantidad
1/4" (6 mm)	AX5100	1
3/8" (10 mm)	AX5101	1
1/2" (12 mm)	AX5102	1
5/8" (15 mm)	AX5103	1



BOBINAS NEGRAS REFORZADAS (TRENZADAS) DE x30 m

OPCIONES		
Tamaño	Referencias	Cantidad
1/4" (6 mm)	AX5110	1
3/8" (10 mm)	AX5111	1
1/2" (12 mm)	AX5112	1
5/8" (15 mm)	AX5113	1



BOBINAS TRANSPARENTE ESPECIFICACIONES

Temperatura de funcionamiento	-10 °C – 65 °C		
Color	Transparente		
	1/4"	3/8"	1/2"
Diámetro DI (mm)	6	10	12
Diámetro DE (mm)	10	14	16
Presión de trabajo (Bar)	5	5	3
Presión de ruptura (Bar)	15	15	9
Longitud de la bobina (metros)	30	30	30
Peso (Kg)	2,01	3,00	3,55

BOBINAS TRANSPARENTES REFORZADAS (TRENZADAS)

Temperatura de funcionamiento	-10 °C – 65 °C			
Color	Transparente/Negra			
	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
Diámetro DI (mm)	6	10	12	15
Diámetro DE (mm)	10	14	16	20
Presión de trabajo (Bar)	8	8	6	7
Presión de ruptura (Bar)	24	24	18	21
Longitud de la bobina (metros)	30	30	30	30
Peso (Kg)	2,01	3,00	3,55	5,55



Para más información, visite nuestro sitio web aspenspumps.com

información correcta al momento de mandar a imprimir.