



Grip Lock

S'adapte à toutes les surfaces. Idéal pour les liaisons frigorifiques et les câbles électriques.



Rail



Tige filetée



Fixation murale

AVANTAGES

- Se fixe au sol, au mur ou au plafond
- Installation rapide
- Supporte les câbles électriques et les tubes d'évacuation de condensats
- Acier doux passivé au zinc pour résister à la corrosion
- Le Grip Lock est large pour un meilleur soutien des tubes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Acier doux passivé au zinc
Distance max. rec. par collier	1,2 m
Temp. max.	1000 °C

REFERENCES

Taille	Liquide*	Gaz*	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Code article	Sachet de
Taille 1	6 mm (1/4 ")	13 mm (1/2 ")	54	30	B6186	10
Taille 2	10 mm (3/8 ")	16 mm (5/8 ")	60	32	B6187	10
Taille 3	13 mm (1/2 ")	22 mm (7/8 ")	67	37	B6188	10
Taille 4	16 mm (5/8 ")	28 mm (1 1/8 ")	80	46	B6189	10

* Dimensions approximatives des tubes (isolation de 13 mm incluse)



Pour tout renseignement complémentaire, visiter notre site Internet aspenpumps.com

