

FR

# Tuyaux Rigides et Raccords Xtra



## REDUCTION

Taille – Diamètre int. et ext.	REFERENCES		Sachet de
	Blanc	Noir	
3/4" (D20) - 1" (D25)	B7581	B7641	5
3/4" (D20) - 1 1/4" (D32)	B7582	B7642	5
1" (D25) - 1 1/4" (D32)	B7583	B7643	5



## RODDING FITTING

Taille – Diamètre int. et ext.	REFERENCES		Sachet de
	Blanc	Noir	
1 1/4" (D32)	B7653	B7654	2



## CLIP DE FIXATION STUD CLIP M8

Taille – Diamètre int. et ext.	REFERENCES		Sachet de
	Blanc	Noir	
3/4" (D20)	B7613	10	10
1" (D25)	B7612	10	10
1 1/4" (D32)	B7611	10	10



## CLIP DE FIXATION MURALE

Taille – Diamètre int. et ext.	REFERENCES		Sachet de
	Blanc	Noir	
3/4" (D20)	B7616	10	10
1" (D25)	B7615	10	10
1 1/4" (D32)	B7614	10	10



## MANCHON UNION

Taille – Diamètre int. et ext.	REFERENCES		Sachet de
	Blanc	Noir	
3/4" (D20) - 15 mm int. 21.5 mm ext.	B7551	B7632	5
1" (D25) - 20 mm int. 26.7 mm ext.	B7552	B7633	5
1 1/4" (D32) - 25 mm int. 33.6 mm ext.	B7553	B7634	5



## MANCHON DE REDUCTION

Taille – Diamètre int. et ext.	REFERENCES		Sachet de
	Blanc	Noir	
3/4" (D20) - 1" (D25)	B7591	5	5
3/4" (D20) - 1 1/4" (D32)	B7592	5	5
1" (D25) - 1 1/4" (D32)	B7593	5	5



## EMBOUT FEMELLE FILETE

Taille – Diamètre int. et ext.	REFERENCES		Sachet de
	Blanc	Noir	
3/4" (D20) - 15 mm int. 21.5 mm ext.	B7561	5	5
1" (D25) - 20 mm int. 26.7 mm ext.	B7562	5	5
1 1/4" (D32) - 25 mm int. 33.6 mm ext.	B7563	5	5



## CONNEXION EN T

Taille – Diamètre int. et ext.	REFERENCES		Sachet de
	Blanc	Noir	
3/4" - 15mm ID 21.5mm OD	B7531	B7626	5
1" - 20mm ID 26.7mm OD	B7532	B7627	5
1 1/4" - 25mm ID 33.6mm OD	B7533	B7628	5



## EMBOUT MALE FILETE

Taille – Diamètre int. et ext.	REFERENCES		Sachet de
	Blanc	Noir	
3/4" - 15mm ID 21.5mm OD	B7571	B7638	5
1" - 20mm ID 26.7mm OD	B7572	B7639	5
1 1/4" - 25mm ID 33.6mm OD	B7573	B7640	5



Informations correctes au moment de la publication.

Pour tout renseignement complémentaire, visiter notre site Internet [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

FR

# Tuyaux Rigides et Raccords Xtra



Nouvelle gamme de tuyaux d'évacuation de condensats pour le marché de la climatisation et de la réfrigération

## AVANTAGES

- Conformes aux normes MS628, BS3505, SIRIM et SPAN
- Spécifiquement conçus et fabriqués pour le marché de la climatisation et de la réfrigération
- Rigidité accrue permettant de réduire le nombre de supports de fixation
- Paroi épaisse
- Paroi intérieure lisse
- Résistant au gel

## CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc
Matériau	PVC non plastifié (polychlorure de vinyle non plastifié)
Energie de rupture (Izod)	6 kg-cm/cm <sup>2</sup>
Étanchéité aux flammes	Autoextinguible
Type de système	Soudé au solvant

## LONGUEUR DE 2.9 M

### REFERENCES

Taille – Diamètre int. et ext.	Code article		Sachet de
	Blanc	Noir	
3/4" (D20) - 15 mm int. 21.5 mm ext.	B7501	B7617	20
1" (D25) - 20 mm int. 26.7 mm ext.	B7502	B7618	20
1 1/4" (D32) - 25 mm int. 33.6 mm ext.	B7503	B7619	10



## COUDE A 45°

### REFERENCES

Taille – Diamètre int. et ext.	Code article		Sachet de
	Blanc	Noir	
3/4" (D20) - 15 mm int. 21.5 mm ext.	B7521	B7623	5
1" (D25) - 20 mm int. 26.7 mm ext.	B7522	B7624	5
1 1/4" (D32) - 25 mm int. 33.6 mm ext.	B7523	B7625	5



## CONNEXION DE TUYAU

### REFERENCES

Taille – Diamètre int. et ext.	Code article		Sachet de
	Blanc	Noir	
3/4" (D20) - 15 mm int. 21.5 mm ext.	B7541	B7629	5
1" (D25) - 20 mm int. 26.7 mm ext.	B7542	B7630	5
1 1/4" (D32) - 25 mm int. 33.6 mm ext.	B7543	B7631	5



## COUDE A 90°

### REFERENCES

Taille – Diamètre int. et ext.	Code article		Sachet de
	Blanc	Noir	
3/4" (D20) - 15 mm int. 21.5 mm ext.	B7511	B7620	5
1" (D25) - 20 mm int. 26.7 mm ext.	B7512	B7621	5
1 1/4" (D32) - 25 mm int. 33.6 mm ext.	B7513	B7622	5



Pour tout renseignement complémentaire, visiter notre site Internet [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

Informations correctes au moment de la publication.