


Low Profile Cold Cabinet

POMPA PER LA RIMOZIONE DELLA CONDENSA







Portata max. 700 l/h




Prev. max. racc. 20 m (portata 10 l/h)

CARATTERISTICHE

- Sistema integrato di dispersione del Profilo d'altezza ridotta a 75 mm, flusso per ridurre il deposito di
- Robusta cassa in acciaio inossidabile
 Connettore d'uscita in ottone resistente all'abrasione
- Ingressi multipli per una maggiore flessibilità d'installazione (parte superiore, finale ed entrambi i lati)
- inferiore rispetto alle pompe da supermercato tradizionali
- rimovibile per facilitare la manutenzione
- Pompa di refrigerazione piú performante della gamma di pompe di Aspen


APPLICAZIONI

- Unità di refrigerazione singole e OEM
- ✓ Ideale per... Unità di refrigerazione multiple con basso accesso e ambienti che richiedono che la pompa sia costruita in acciaio inossidabile





SPECIFICHE TECNICHE							
Portata max.	700 l/h con prevalenza 0						
Prev. max. racc.	20 m (Max. rec. 18 m)						
Capacità serbatoio	4.6						
Livello sonoro a 1 m	60 dB(A)						
Alimentazione	230 VAC, 0.6A, 50/60Hz						
Funzionamento	Non continuo						
Classe di isolamento	Classe I						
Potenza max unità	1.59m Btu/h – 460kW						
Temp. max acqua	40°C / 104°F						
Tubazioni in ingresso / uscita	4 x ø48mm fori con tappi con 3 gruppi di spine di ingresso						
Protezione IP	IP54						
Interruttore di sicurezza	1.0A Normalmente chiuso						
Protezione termica	✓						
Rivestimento in resina	n/a						



0	100	200	300	400	500	600	70
		POF	RTATA IN	LITRI/C	DRA		
	1	MODEI	LLO - C	OD. AF	₹T.		

Descrizione Cod. Art. Adattatore per raccordo tubo 6/10 mm- colonna FP2038 di scarico Tubo vinilico AX5101 intrecciato 3/8" (10 mm) Tubo vinilico AX5102 intrecciato 1/2" (12mm DI)



Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

LP Cold Cabinet – parte superiore, finale ed entrambi i lati FP3393

NELLA CONFEZIONE

• Pompa Low Profile Cold Cabinet • 3 tappi d'ingressi • 1 x valvola di non ritorno in linea (NRV) • 1 connettore di scarico da 1 x 1/2 " per tubo di scarico con diametro da 40 mm • 1 x adattatore per tubo di uscita da 3/8 "-1/2" • Manuale di installazione

Scaricate il manuale su aspenpumps.com

Informazioni corrette al momento della stampa

Auto-innescamento

n/a