



Insulclamp

Fascetta per profilo ideale per impianti di refrigerazione e climatizzazione commerciali di grandi dimensioni.



Profilo



Asta



Superficie

CARATTERISTICHE

- Installazione facile su canalizzazioni da 40 mm x 40 mm e 40 mm x 20 mm
- Isola contro la perdita di calore e riduce le vibrazioni
- Rapida installazione grazie ai dadi di bloccaggio
- Si inserisce nelle intercapedini
- Sostiene singoli tubi in un cuscino di gomma termica tra due piastre in metallo

SPECIFICHE	
Materiali di costruzione	Acciaio zincato passivato con cuscino in gomma
Temp max.	1000°C (staffa di zinco)
Distanza max cons. per fascetta	1.2 m

Conduktività termica	K = 0.27 W/m/°C
----------------------	-----------------

Compatibile con Fix-it Foot di Big Foot System



Canale in alluminio disponibile: (3 m) B6023



Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

OPZIONI				
Dimensioni	Ampiezza senza supporto (m)	Altezza sopra il profilo (mm)	Cod. Art (busta di plastica)	Otò conf. (busta di plastica)
1/4"	1.2	32	B6268	10
3/8"	1.2	35	B6274	10
1/2"	1.2	38	B6267	10
5/8"	1.2	41	B6276	10
3/4"	1.2	44	B6273	10
7/8"	1.2	47	B6277	10
1 1/8"	1.2	54	B6264	10
1 3/8"	1.2	60	B6265	10
1 5/8"	1.2	76	B6266	10
2 1/8"	1.2	92	B6269	5
2 5/8"	1.2	98	B6270	5
3 1/8"	1.2	117	B6271	5
3 5/8"	1.2	130	B6272	5
4 1/8"	1.2	143	B6275	5

