Rapid Fit Guard

Rapid Fit Guard scoraggia gli atti vandalici ed evita danni agli impianti di valore; allo stesso tempo si installa rapidamente.

CARATTERISTICHE

- Il design con linguetta e scanalatura di facile installazione consente di collegare tra loro i pannelli
- I pannelli sono rimovibili per consentire la manutenzione dell'attività
- 3 viti antimanomissione incluse
- Piedini regolabili per consentire gli interventi di manutenzione a livello del suolo
- Pannelli inferiori e vaschette di raccolta disponibili per protezione fissa in altezza sulla parete

SPECIFICHE	
Materiali di costruzione	Acciaio zincato passivato verniciato a polvere (avorio)

Avete preso in considerazione tra le opzioni di montaggio dell'unità Big Foot Systems Fix-it Foot? È disponibile in varie dimensioni fino a 1 m.

OPZIONI								
Dimensioni	Peso	Altezza esterno (mm)	Larghezza esterno (mm)	Profondità esterno (mm)	Altezza interna (mm)	Larghezza interna (mm)	Profondità interna (mm)	Cod. Art
Piccolo	21 kg	660	1052	572	600	900	500	B9163
Medio	29 kg	1060	1152	572	1000	1000	500	B9164
Grande	39 kg	1360	1152	572	1300	1000	500	B9165

Pannello inferiore – Protezione piccola: Cod. Art B9252
Pannello inferiore – Protezione media/grande: Cod. Art B9255

Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra







Informazioni corrette al momento della stampa.