

# Stud Clip



L'esclusivo design con dente di arresto garantisce una rapida installazione e regolazione.



Profilo



Asta



Superficie

## CARATTERISTICHE

- Disponibile per aste da M8 e M10
- Rapido fissaggio diretto all'asta
- Facilità di installazione, regolazione e riposizionamento
- Adatta a tubi con dimensioni sia metriche che imperiali

SPECIFICHE	
Materiali di costruzione	Nylon
Temp max.	70°C
Distanza max cons. per fascetta	1.2 m

OPZIONI				M8		M10		
Dimensioni	Rivestimento isolante termico			Cod. Art	Qtà conf.	Cod. Art	Qtà conf.	
	6 mm	9 mm	13 mm 19 mm					
1/4"				B6800	10	B6814	10	
3/8"				B6802	10	B6816	10	
1/2"				B6801	10	B6815	10	
5/8"				B6803	10	B6817	10	
3/4"	1/4"			B6804	10	B6818	10	
7/8"	3/8"			B6805	10	B6819	10	
1"	1/2"	1/4"		B6806	10	B6820	10	
1 1/8"	5/8"	3/8"		B6807	10	B6821	10	
1 1/4"	3/4"	7/8"		B6808	10	B6822	10	
1 3/8"		3/4"	3/8" 1/2"	B6809	10	B6823	10	
1 1/2"	1 1/8"	7/8"	5/8"	B6810	10	B6824	10	
1 5/8"	1 3/8"	1 1/8"	3/4" 7/8"	1/4" 3/8"	B6811	10	B6825	10
2"				1/2"	B6812	10	B6826	10
2 1/8"	1 5/8"	1 3/8" 1 5/8"	1 1/8" 1 3/8" 5/8" 3/4" 7/8"		B6813	10	B6827	10



Per ulteriori accessori di installazione, consultare la gamma Aspen Xtra

