

IT



Tubazioni in PVC

Flessibili, durevoli e atossiche: la gamma più ampia disponibile sul mercato.

ROTOLE DA 30 M COLORE TRASPARENTE

OPZIONI		
Dimensioni	Cod. Art	Qtà conf.
1/4" (6 mm)	AX5200	1
3/8" (10 mm)	AX5201	1
1/2" (12 mm)	AX5202	1



ROTOLE DA 30 M COLORE TRASPARENTE, RINFORZATO (INTRECCIATO)

OPZIONI		
Dimensioni	Cod. Art	Qtà conf.
1/4" (6 mm)	AX5100	1
3/8" (10 mm)	AX5101	1
1/2" (12 mm)	AX5102	1
5/8" (15 mm)	AX5103	1



ROTOLE DA 30 M COLORE NERO, RINFORZATO (INTRECCIATO)

OPZIONI		
Dimensioni	Cod. Art	Qtà conf.
1/4" (6 mm)	AX5110	1
3/8" (10 mm)	AX5111	1
1/2" (12 mm)	AX5112	1
5/8" (15 mm)	AX5113	1



SPECIFICHE ROTOLE COL. TRASPARENTE

Temp. di esercizio	-10°C – 65°C		
Colore	Trasparente		
	1/4"	3/8"	1/2"
Diametro interno (mm)	6	10	12
Diametro esterno (mm)	10	14	16
Pressione di esercizio (Bar)	5	5	3
Pressione di scoppio (Bar)	15	15	9
Lunghezza rotolo (Metri)	30	30	30
Peso (Kg)	2.01	3.00	3.55

SPECIFICHE ROTOLE DI TUBO RINFORZATO (INTRECCIATO)

Temp. di esercizio	-10°C – 65°C			
Colore	Trasparente/Nero			
	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"
Diametro interno (mm)	6	10	12	15
Diametro esterno (mm)	10	14	16	20
Pressione di esercizio (Bar)	8	8	6	7
Pressione di scoppio (Bar)	24	24	18	21
Lunghezza rotolo (Metri)	30	30	30	30
Peso (Kg)	2.01	3.00	3.55	5.55