



# Gootklem

Dit unieke kliksysteem maakt een snelle montage mogelijk, met goede vasthoudeigenschappen in zowel verticale als horizontale richting.



Goot



Stang



Oppervlakte

## HOOFDKENMERKEN

- Eenvoudige montage in goten 40 mm x 40 mm en 40 mm x 20 mm
- Uniek afsluitbaar kliksysteem
- Past op leidingen met metrische en Engelse afmetingen
- Snel op geïsoleerde leidingen te monteren
- Veiligheidsluiting die er voor zorgt dat de juiste druk wordt uitgeoefend om zowel de leiding als de isolatie vast te houden

## SPECIFICATIES

Materiaal	Nylon
Max. temp.	+70°C
Max. aanbevolen afstand per klem	1,2 m

Aluminium goot (lengtes 3 m) verkrijgbaar:  
Onderdeelnr. B6023







## BESCHIKBARE MATEN

Afmeting	Isolatie dikte				Onderdeelnr.	Stuks/ verpakk.
	6 mm	9 mm	13 mm	19 mm		
6 mm (1/4")					B6842	10
10 mm (3/8")					B6844	10
13 mm (1/2")					B6843	10
16 mm (5/8")					B6845	10
19 mm (3/4")	1/4"				B6846	10
22 mm (7/8")	3/8"				B6847	10
25 mm (1")	1/2"	1/4"			B6848	10
28 mm (1 1/8")	5/8"	3/8"			B6849	10
32 mm (1 1/4")	3/4" 7/8"	1/2" 5/8"	1/4"		B6850	10
35 mm (1 3/8")		3/4"	3/8" 1/2"		B6851	10
38 mm (1 1/2")	1 1/8"	7/8"	5/8"		B6852	10
41 mm (1 5/8")	1 3/8"	1 1/8"	3/4" 7/8"	1/4" 3/8"	B6853	10
50 mm (2")				1/2"	B6854	10
55 mm (2 1/8")	1 5/8"	1 3/8" 1 5/8"	1 1/8" 1 3/8"	5/8" 3/4" 7/8"	B6855	10



Raadpleeg onze website [aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)  
voor meer informatie



Informatie is correct bij het ter perse gaan.