

NL

Niet-Metalen Beugel

HOOFDKENMERKEN

- Roestvrij – ideaal in zoute zeelucht
- 2 afmetingen verkrijgbaar: type 1 80 kg, type 2 80 kg maximum belasting
- Instelbaar dankzij 3 bevestigingspunten
- Montageset meegeleverd
- Snelle, eenvoudige 'snap on'-armmontage



Dwarsbalk alleen op type 2



Verzinkte Arm

HOOFDKENMERKEN

- Industrieel profiel 41 mm x 41 mm
- Grondplaat van 130 mm x 45 mm
- Gaten met diameter 14 mm op 100 mm middelpuntsafstand
- lengtes van 600 mm verkrijgbaar



SPECIFICATIES

Niet-metalen beugel, materiaal	Beugel: vezelversterkt nylon Dwarsbalk: glasvezelversterkt polyester
Verzinkte arm, materialen	Zacht staal thermisch verzinkt

BESCHIKBARE MATEN

Omschrijving	Max. belasting	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Onderdeelnr.
Niet-metalen beugel type 1	80 kg	410	-	460	B6760
Niet-metalen beugel type 2	80 kg	410	790	460	B6761
Verzinkte arm 600	183 kg**	132	-	600	B6860

* Puntbelasting 119 kg

** Puntbelasting 92 kg



Raadpleeg onze website aspenspumps.com voor meer informatie

Informatie is correct bij het ter perse gaan.