

NL

Quick Positioning Klem (QPK)



Eenvoudig met draai-en-klik te monteren gootklem, ideaal voor airconditioning- en koelinstallaties.



Goot



Stang



Oppervlakte

HOOFDKENMERKEN

- Eenvoudige montage in goten 40 mm x 40 mm en 40 mm x 20 mm
- Buitendiameter geschikt voor leidingen met 9 mm isolatie
- Uitstekende bestendigheid tegen olie
- Ondersteunt het dempen van geluid en trillingen

SPECIFICATIES

Materiaal	Nylon
Max. temp.	70°C
Max. aanbevolen afstand per klem	1,2 m

Compatibel met Fix-it Foot van Big Foot Systems



Aluminium goot (lengtes 3 m) verkrijgbaar: Onderdeelnr. B6023







BESCHIKBARE MATEN

Afmeting	Max. niet-ondersteunde afstand (m)	Hoogte boven goot (mm)	Onderdeelnr. (plastic zak)	Stuks/verpakk. (plastic zak)
1/4"	1,5	21	B6445	10
3/8"	1,5	24	B6447	10
1/2"	1,5	27	B6444	10
5/8"	1,5	31	B6448	10
3/4"	1,5	34	B6446	10
7/8"	1,0	37	B6449	10
1 1/8"	1,0	43	B6442	10
1 3/8"	1,0	50	B6443	10
1 5/8"	1,0	56	B6538	10



Raadpleeg onze website aspenspumps.com voor meer informatie



Informatie is correct bij het ter perse gaan.