

(NL)

Xtra harde buis en pijpfittingen

wit of zwart beschikbaar



VERLOOPSOK

Afmeting	OPTIES		Stuks/verpakk.
	Onderdeelnr. Wit	Onderdeelnr. Zwart	
3/4" – 1"	B7581	B7641	5
3/4" – 1 1/4"	B7582	B7642	5
1" – 1 1/4"	B7583	B7643	5



ONTSTOPPINGSFITTING

Afmeting	OPTIES		Stuks/verpakk.
	Onderdeelnr. Wit	Onderdeelnr. Zwart	
1 1/4"	B7653	B7654	2



UPVC-PIJKLEM*

Afmeting	OPTIES		Stuks/verpakk.
	Onderdeelnr. Wit	Onderdeelnr. Zwart	
3/4"	B7613	B7649	10
1"	B7612	B7648	10
1 1/4"	B7611	B7647	10



UPVC-BUIS OPPERVLAK-KLEM*

Afmeting	OPTIES		Stuks/verpakk.
	Onderdeelnr. Wit	Onderdeelnr. Zwart	
3/4"	B7616	B7652	10
1"	B7615	B7651	10
1 1/4"	B7614	B7650	10



WARTELKOPPELING

Afmeting	OPTIES		Stuks/verpakk.
	Onderdeelnr. Wit	Onderdeelnr. Zwart	
3/4" – 15mm ID 21.5mm OD	B7551	B7632	5
1" – 20mm ID 26.7mm OD	B7552	B7633	5
1 1/4" – 25mm ID 33.6mm OD	B7553	B7634	5



VERLOOPBUS

Afmeting	OPTIES		Stuks/verpakk.
	Onderdeelnr. Wit	Onderdeelnr. Zwart	
3/4" – 1"	B7591	B7644	5
3/4" – 1 1/4"	B7592	B7645	5
1" – 1 1/4"	B7593	B7646	5



KOPPELSTUK MET BINNENDRAAD

Afmeting	OPTIES		Stuks/verpakk.
	Onderdeelnr. Wit	Onderdeelnr. Zwart	
3/4" – 15mm ID 21.5mm OD	B7561	B7635	5
1" – 20mm ID 26.7mm OD	B7562	B7636	5
1 1/4" – 25mm ID 33.6mm OD	B7563	B7637	5



KOPPELSTUK MET BUITENDRAAD

Afmeting	OPTIES		Stuks/verpakk.
	Onderdeelnr. Wit	Onderdeelnr. Zwart	
3/4" – 15mm ID 21.5mm OD	B7571	B7638	5
1" – 20mm ID 26.7mm OD	B7572	B7639	5
1 1/4" – 25mm ID 33.6mm OD	B7573	B7640	5



T-STUK

Afmeting	OPTIES		Stuks/verpakk.
	Onderdeelnr. Wit	Onderdeelnr. Zwart	
3/4" – 15mm ID 21.5mm OD	B7531	B7626	5
1" – 20mm ID 26.7mm OD	B7532	B7627	5
1 1/4" – 25mm ID 33.6mm OD	B7533	B7628	5



* De klemmen moeten worden beschermd tegen direct zonlicht om de levensduur van de installatie in stand te houden

Informatie is correct bij het ter perse gaan.



Raadpleeg onze website aspenspumps.com voor meer informatie

(NL)

Xtra harde buis en pijpfittingen



Een reeks hoogwaardige UPVC stijve HVAC/R-condensaatafvoerpijpen. Met een superieure interne gladde afwerking voor een lage stroomweerstand, wat helpt bij het voorkomen van vuilafzetting, bacteriën en verstoppingen.

HOOFDKENMERKEN

- Voldoet aan BS3505, MS628, SIRIM- en SPAN-gecertificeerd
- Specifiek ontworpen en gefabriceerd voor de industrie
- Grotere wanddikte
- Gladde binnenwand
- Grotere stijfheid, minder ondersteuning nodig
- Bestand tegen bevroering en barsten
- Superieur kwaliteitsproduct voor een professionelere installatie

SPECIFICATIONS

Kleur	Wit of zwart
Materiaal	UPVC (POLYVINYLCHLORIDE ZONDER WEEKMAKERS)
Stootvastheid (Izod)	6 kg-cm/cm ²
Vlamweerstand	Zelfdovend
Systeemtype	Gelijmd

wit of zwart beschikbaar

PIJPLENGTES X 2,9 M

Afmeting	Onderdeelnr.		Stuks/verpakk.
	Wit	zwart	
3/4" – 15mm ID 21.5mm OD	B7501	B7617	20
1" – 20mm ID 26.7mm OD	B7502	B7618	20
1 1/4" – 25mm ID 33.6mm OD	B7503	B7619	10



45° BOCHT

Afmeting	Onderdeelnr.		Stuks/verpakk.
	Wit	zwart	
3/4" – 15mm ID 21.5mm OD	B7521	B7623	5
1" – 20mm ID 26.7mm OD	B7522	B7624	5
1 1/4" – 25mm ID 33.6mm OD	B7523	B7625	5



RECHTE SOK

Afmeting	Onderdeelnr.		Stuks/verpakk.
	Wit	zwart	
3/4" – 15mm ID 21.5mm OD	B7541	B7629	5
1" – 20mm ID 26.7mm OD	B7542	B7630	5
1 1/4" – 25mm ID 33.6mm OD	B7543	B7631	5



90° BOCHT

Afmeting	Onderdeelnr.		Stuks/verpakk.
	Wit	zwart	
3/4" – 15mm ID 21.5mm OD	B7511	B7620	5
1" – 20mm ID 26.7mm OD	B7512	B7621	5
1 1/4" – 25mm ID 33.6mm OD	B7513	B7622	5



Raadpleeg onze website aspenspumps.com voor meer informatie

Informatie is correct bij het ter perse gaan.