



CZ **Odstraňovač blokování vypouštění kondenzátu**

**Účinné složení odstraňuje organická i anorganická ucpaní.
Je těžší než voda, klesne dolů a najde ucpané místo.
Bezpečné pro použití s čerpadlem kondenzátu.**

Zředte odstraňovač blokování vypouštění kondenzátu Condensate Drain Unblocker v poměru 1 díl přípravku na 15 dílů vody ve vhodné plastové nádobě. Po přidání vody je výrobek připraven k použití do 5 minut.

Odstraňte přebytečnou vodu z misky na kondenzát a případně z odtoku kondenzátu. Jemně nalijte zředěný gel na odblokování odtoku kondenzátu do nádoby a nechte jej zatéci do odtoku. Nechejte zředěný gel na odblokování odtoku kondenzátu před vypuštěním 5 minut v misce na kondenzát nebo do doby uvolnění průchodu. Po pěti minutách vyplachujte 2-3 minuty čerstvou vodou. Podle potřeby opakujte až do odstranění překážky. Zředěný gel na odblokování odtoku kondenzátu lze bezpečně použít tam, kde je instalováno čerpadlo kondenzátu.

Pokud plánujete čištění výparníku současně s odblokováním odtoku kondenzátu, kvůli kompatibilitě se ujistěte, že používáte pouze Advanced Evaporator Cleaner & Disinfectant Gel nebo Advanced Universal Cleaner Gel.

Likvidace:

Výrobek: Spalování na skládce

Obal: Čistíte vodou. Likvidujte jako běžný průmyslový odpad. Nepoužívejte prázdný obal.

Tento výrobek by měli používat pouze školení odborníci. „Pokyny k použití“ jsou pouze doporučení; správné použití závisí na okolnostech. Ve schváleném rozsahu nelze přijmout žádnou odpovědnost za ztráty způsobené jeho použitím.

Akreditovaná Společnost

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

PL **Preparat do odblokowywania odpływu skroplin**

**Silnie działająca formuła usuwa organiczne i nieorganiczne zatory.
Cięższy niż woda, spływając w dół dotrze do blokady.
Bezpieczny do stosowania z pompami kondensacyjnymi.**

Wskazówki dotyczące użycia: Rozcieńczyć preparat do odblokowywania odpływu skroplin, stosując 1 część produktu na 15 części wody, w odpowiednim plastikowym pojemniku. Po dodaniu wody produkt jest gotowy do użycia w ciągu 5 minut.

Usunąć nadmiar wody z tacki ociekowej i odpływu, jeśli to możliwe. Delikatnie wlać rozcieńczony preparat do odblokowywania odpływu skroplin do tacki i pozwolić mu spłynąć do odpływu. Pozwolić, aby rozcieńczony żel do odblokowywania odpływu skroplin pozostał w tacce skroplin i odpływie przez 5 minut lub do czasu usunięcia niedrożności. Po 5 minutach płukać świeżą wodą przez 2-3 minuty. Powtarzać w razie potrzeby, aż do usunięcia niedrożności.

Rozcieńczony żel do odblokowywania odpływu skroplin jest bezpieczny do stosowania w urządzeniach, które są wyposażone w pompę kondensatu. W przypadku czyszczenia parownika w tym samym czasie, co odblokowywanie odpływu skroplin, ze względu na zgodność, należy używać wyłącznie żelu do czyszczenia i dezynfekcji parownika lub uniwersalnego żelu czyszczącego.

Użyłcja:

Produkt: Spalanie na łądzie

Pojemnik: Umyć wodą. Usuwać z normalnymi odpadami przemysłowymi. Nie wykorzystywać ponownie pustego pojemnika.

Ten produkt może być używany wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisowych. „Wskazówki dotyczące użycia” należy traktować jedynie jako zalecenia, gdyż poprawne zastosowanie produktu zależy będzie od panujących warunków. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zastosowania produktu. Zatwierdzone przez firmę Aspen Pumps oraz innych wiodących producentów pomp do kondensatów.

Firma Akredytowana

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015



**NEBEZPEČÍ
VESZÉLY
NIEBEZPIECZEŃSTWO
PERICOL**

**Obsahuje Hydrochloric Acid
Tartalmaz Hydrochloric Acid
Zawiera Hydrochloric Acid
Conține Hydrochloric Acid**

S010461R3

UFI: K6EJ-5U9G-G831-J6KT

HU **Kondenzátumlefolyó duguláselhárító**

**A nagy teherbírású összetétel eltávolítja a szerves és szervetlen dugulásokat. Nehezebb, mint a víz, elsüllyed és megtalálja a dugulást.
Kondenzátumszivattyúkkal szerelt rendszerben is biztonságosan alkalmazható.**

Hígítsa fel a kondenzátumlefolyó duguláselhárítót, 1 rész termék használva 15 rész vízhez, egy megfelelő műanyag edényben. A víz hozzáadása után a termék 5 percen belül használatra kész.

Ha lehetséges, távolítsa el a felesleges vizet a kondenzátumtálcából és eresse le. Óvatosan öntse a hígított kondenzátumlefolyó duguláselhárító gélét a tálcába, és hagyja, hogy a lefolyóba kerüljön. Hagyja a hígított kondenzátumlefolyó duguláselhárító gélét a kondenzátumtálcában és a lefolyóban öt percig vagy addig, amíg az eltömődés meg nem szűnik. Öt perc elteltével 2-3 percig öblítse ki friss vízzel. Ismételje meg a műveletet többször is, ha a dugulást nem sikerült elhárítani.

A hígított Advanced Condensate Drain Unblocker gél biztonságosan használható ott, ahol kondenzátumszivattyú van felszerelve. Ha a párologtatóegység tisztítását tervezi a kondenzátumlefolyó dugulásmentesítésével egyidejűleg, a kompatibilitás miatt kérjük, hogy csak az Advanced Evaporator Cleaner & Disinfectant Gel vagy az Advanced Universal Cleaner Gel gélét használja.

Hulladékéelhelyezés:

Termék: Hulladékégetés szárazföldön

Flakon: Öblítse ki vízzel. Helyezze a normál ipari hulladék közé. A kiürült flakont ne használja fel újra.

A terméket csak a termék használatára betanított személyek használhatják. A „Használati útmutató” csupán tájékoztató jellegű; a helyes használat az adott körülményektől függ. A gyártó nem vállal felelősséget a termék használatból eredő semmilyen indirekt vagy következmény kártért.

Tanúsított Cég

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

RO **Soluție pentru defundarea conductelor de scurgere a condensului**

**Formula puternică elimină blocajele organice și anorganice.
Fiind mai grea decât apa, aceasta se scufundă și identifică blocajul.
Se poate utiliza în siguranță cu pompele de condens.**

Diluati soluția pentru defundarea conductelor de scurgere a condensului, utilizând 1 parte de produs la 15 părți de apă într-un recipient adecvat din plastic. Odată ce apa este adăugată, produsul va fi gata pentru utilizare în 5 minute.

Eliminați excesul de apă din tava de colectare a condensului și din conducta de scurgere dacă este posibil. Turnați încet în tavă gelul diluat pentru defundarea conductelor de scurgere a condensului și lăsați-l să pătrundă în conducta de scurgere. Lăsați gelul pentru defundarea conductelor de scurgere a condensului să rămână în tava de colectare a condensului și în conducta de scurgere timp de cinci minute sau până când este eliminat blocajul. După cinci minute, spălați cu apă proaspătă timp de 2-3 minute. Repetați procedura după cum este necesar până când este eliminat blocajul.

Gelul diluat Advanced pentru defundarea conductelor de scurgere a condensului este sigur pentru utilizare acolo unde este montată o pompă de condens. Din motive de compatibilitate, dacă planificați să curățați unitatea evaporatorului, pentru deblocarea conductei de scurgere a condensului, asigurați-vă că utilizați numai gelul Advanced de curățare și dezinfectare pentru evaporatoare sau gelul de curățare universal Advanced.

Eliminarea:

Produsul: Incinerare pe pământ


Recipientul: Spălați-l cu apă. A se elimina ca deșeu industrial normal. Nu reutilizați un recipient gol.

Acest produs trebuie utilizat numai de persoane calificate. „Instrucțiunile de utilizare” sunt doar niște recomandări; utilizarea corectă a produsului va depinde de circumstanțe. În măsura în care acest lucru este permis, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru pierderile rezultate în urma utilizării acestuia.

Companie Certificată

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015



Nonfood Compounds Program Listed (L1)