

Advanced

OdourGuard

Neutralizator zapachów
do systemów HVAC



Uniwersalny środek chroniący przed nieprzyjemnymi zapachami pochodzącymi z systemów HVAC. Specjalna formuła pochłania i eliminuje przykre oraz szkodliwe zapachy, powstałe w wyniku występowania dymu, pleśni oraz zwierząt domowych.

Właściwości

- Specjalna mieszanka aktywnych składników eliminuje przykre zapachy i zapewnia pełną ochronę.
- Usuwa większość przykrych zapachów, w tym dymu papierosowego, potu, zwierząt domowych oraz zapachy kuchenne.
- Po wyschnięciu środek uaktywnia się ponownie przy zetknięciu z wilgocią.
- Przydatny również do usuwania przykrych zapachów w samochodach.
- Przeznaczony do wszystkich rodzajów powierzchni np. Z metalu, tworzywu sztucznych, ceramiki, tkanin, gumy, itp.
- Tworzy na powierzchni niewidoczną warstwę ochronną.
- Szybka, skuteczna i długotrwała ochrona dzięki organicznym kryształom (ISO 18184).
- Impregnuje powierzchnię zapobiegając wchłanianiu przykrych zapachów.
- Środek nietoksyczny i biodegradowalny - idealny do zastosowań domowych i przemysłowych.
- Nie zmienia zapachu zastosowanych środków odświeżających.

Przeznaczenie

- Nowe i stare urządzenia klimatyzacyjne, centrale wentylacyjne, wentylatory wyciągowe i przewody wentylacyjne.
- Idealny do zastosowania po serwisie systemu HVAC.
- Można stosować z dowolnymi środkami czyszczącymi Advanced Cleaning.

Obszary użycia

- Do użycia we wszystkich pomieszczeniach komercyjnych i przemysłowych oraz pojazdach
- Możliwe skuteczne rozszerzenie użycia o instalacje sanitarne oraz różnego rodzaju okładziny.
- 1 litr wystarcza na powierzchnię około 10 m².



Szczegółowe informacje o produkcie

Opakowanie

Butelka = 1 litr ze
spryskiwaczem
128 mm x 82 mm x 332 mm
1,11 kg

Paleta = 45 opakowań
1200 mm x 1000 mm x 1191 mm
413,11 kg

Numer referencyjny: **S090070R3**

Opakowanie zbiorcze = 8 x litr
341 mm x 172 mm x 347 mm
9,18 kg

Zdrowie i bezpieczeństwo

Pełna lista zagrożeń znajduje się w Karcie charakterystyki substancji. Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w żadnych warunkach użytkowania i dlatego nie podlega ograniczeniom ADR.

Wskazówki dotyczące użycia

- Nie ma potrzeby izolowania instalacji elektrycznych. Nadaje się do stosowania w ramach programu regularnej konserwacji.
- Klimatyzatory i przewody wentylacyjne — przełączyć klimatyzator w tryb chłodzenia (<20°C). Rozpylić preparat bezpośrednio na filtry wlotu powietrza klimatyzatora, systemy odpowietrzników i wentylatorów. Odczekać 5 minut przed przełączeniem klimatyzacji na pierwotne ustawienie.
- Powierzchnie ogólne — spryskać i przetrzeć wybrany obszar szmatką.
- Muszle klozetowe, prysznice, toalety i zlewy — rozpylać bezpośrednio do odpływu tak często, jak jest to wymagane do utrzymania świeżego środowiska.
- Dywany — po odkurzeniu rozpylić bezpośrednio na odkurzoną powierzchnię. Usunąć nadmiar produktu.

Przechowywanie

- Trwałość = 24 miesiące w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu i chronić przed mrozem.

aspenspumps.com/pl

an ASPEN PUMPS GROUP brand